

15KW双段式旋涡高压鼓风机2QB940台湾漩涡气泵

产品名称	15KW双段式旋涡高压鼓风机2QB940台湾漩涡气泵
公司名称	上海豪冠机电设备有限公司
价格	14000.00/个
规格参数	品牌:梁瑾 型号:RHG940-7H1 类型:高压鼓风机
公司地址	上海市松江区茜蒲路850弄33号
联系电话	021-37652287 13661695091

产品详情

供应15kw双段式旋涡高压鼓风机 台湾漩涡气泵 质保一年

品名：高压鼓风机，旋涡气泵，真空泵

型号：rhg940-7h1

功率：15kw

流量：1980m³/h

压力：11kpa

应用案例：

供应15kw双段式旋涡高压鼓风机 rhg940-7h1台湾漩涡气泵 质保一年

选型方式和高压风机是一样的。一般来说，需要按以下两个步骤进行：

- 1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能，是吸还是吹，找准高压风机对应的压力-流量曲线；如果看错曲线，有时候会造成选出来的产品不能使用；
- 2、根据计算出来的压力和流量，在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线；然后根据工作曲线选择高压风机型号；

只要是不同的工作现场，其对压力和流量的需求就不一样，所以，要想得到相对准确的数据，就需要进行相关的计算。这个需要由专业的设计人员进行或找专业的公司咨询。

特点

- 1.产品的研究和设计采用德国最先进技术，利用adc12铝一次压铸成型，高精度数控机床加工；
- 2.电机绝缘等级为tefc ip54标准，绝缘等级f级，机体耐温可高达180度；
- 3.电机达到欧洲eff2标准，特别省电和耐用；
- 4.轴承前置新型设计，使得我们的产品在运行过程中，非常动态稳定；
- 5.叶轮直接与电机轴相连，在旋转中无需其他配件，在运行中没有摩擦，更无需内部润滑,因此输出的空气完全无油，纯净环保；
- 6.高性能密封圈有效阻止外界异物进入机体，有效的提高产品使用寿命；
- 7.经测试风机可以长时间平稳，安静的运行，公司提供多款功率和尺寸可供选择；
- 8.产品在出厂前均经过严格的测试和校验，确保客户使用的高效性。

性能与特点：1、美丽的表面 2、特殊叶片设计，风量大，噪音低，寿命长。

- 3、采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。
- 4、马达为全闭外扇型铝框马达，特殊轴心设计，可适全长时间使用。
- 5、冷却器运行轴承 低维护 长寿命润滑脂 100%无油空气
- 6、较高的压力比 全球通用 适宜于50/60hz/86hz的宽压电机。
- 7、性能范围宽样式种类齐全，库存多！?（可以替代所有同类型风机）
- 8、特殊风量调节风门，风量控制稳定性高，操作容易.
- 9、无震动，因此完整的动态稳定性
- 10、安装方便,可以沿轴向的任何方位安装
- 11、可24小时连续不间断工作
- 12、高压风机的风叶、风盖均采用世界上最硬的adc12材料制成，相当于奔驰车轮钢圈同等材料。
- 13、高压风机的轴承采用高速、耐高温的进口轴承nsk轴承，在50hz的情况下2800转/分钟，在60hz的情况下3450转/分钟，免润滑，20000小时免维护，相当于连续运转2年。
- 14、高压风机具有送风与吸风 一机两用两种功能，采用西门子技术，通过的气体无油、干燥，高压风机适合多个机械行业的辅助设备。

的安装注意事项：

1. 安装地点:须安装于室内不受风雨侵扰之处
2. 环境温度:40 一下
3. 相对湿度:80%一下
4. 空气品质:空气中若含有酸，碱等腐蚀性或易燃性气体，不应该以高压鼓风机输送，以避免发生危险
5. 尘埃防护:有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应避免使用，如必需在此类场合使用时，请加装过滤器，并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃
6. 通风散热:请选择在通风良好之场所使用，不可在密闭室或密闭箱中使用
7. 置放空间:为列行维护或修理方便，请避免安装过于狭小之地点
8. 避免振动:请安装在无振动场所；如场所振动无可避免，须加装防振措施，以避免高压鼓风机受到外界之振动而损坏。

应用行业

高压风机已经普遍运用在环保水处理，如对污水曝气，用以满足活性污泥中的好氧微生物所需要的氧量以及污水与活性污泥充分接触混合的条件，从而降解水中的各类有机质达到污水净化的目的，还能起到搅拌的作用，还有电镀槽液搅拌、水产养殖，都是起到相同的作用。

还有印刷行业的折页机、压痕机、切纸机等机械。

（高压风机 环形风机）广泛用于灌装机械、医院传送系统、

燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、雾化干燥机、、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、中央集尘环境保护、丝网印刷、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等相关行业和机械。

供应15kw双段式旋涡高压鼓风机 rhg940-7h1台湾漩涡气泵 质保一年

本产品的品牌，类型是高压鼓风机，电压是380，气流方向是旋涡，材质是铝合金，风机压力是高压风机，性能是耐磨风机，用途是工业风机，重量是187（kg），功率是15（kw），风量是33（m³/m），升压是11（kpa），适用范围是粉粒体输送，真空抽气送气，加工定制是是