

SJJC—2W微机胶质层测定仪|焦煤专用

产品名称	SJJC—2W微机胶质层测定仪 焦煤专用
公司名称	鹤壁市三江源电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:胶质层指数测定仪 品牌:三江源 型号:SJJC—2W
公司地址	市淇滨区兴鹤大街消防支队南桐花巷内
联系电话	86-03926985555 13503926119

产品详情

类型	胶质层指数测定仪	品牌	三江源
型号	SJJC—2W	测量范围	国标
可测样品状态	国标	重复性误差	国标
外形尺寸	国标 (mm)	适用范围	用于烟煤胶质层指数

sjjc—2w微机胶质层测定仪

适用范围:

用于烟煤胶质层指数（胶质层最大厚度 y 、最终收缩度 x 和体积曲线类型等三种指标）测定的专用仪器。所配控制器由两套单独系统组成，既可同时控制两套加热炉,也可单独控制一套加热炉。广泛用于煤炭、冶金、化工、地质勘探等部门。

性能特点：

电脑与控制器双向通讯对控制设备实行全面监控。

自动控制、显示单炉或双炉的加热温度。

自动测定、显示单炉或双炉的煤样的收缩度。

自动绘制单炉或双炉的体积曲线。

自动绘制炉温随时间变化的曲线。

在体积曲线拐点报警，提醒化验人员对设备进行开、停、消音、运行等形式的操作选择。

手动检测胶面的数据，通过键盘输入电脑保存。

自动绘制上、下胶面曲线和计算胶面的最大厚度。

自动计算试验结果，并打印输出试验记录和报告。

储存历次试验数据，供查询打印。

技术参数：

升温控制：30min达到250 250 ~ 730 之间3 /min

控温范围：000-999 ，分辨率1

显示时间范围：000-999min，分辨率1min。

时间显示误差：24小时内不大于10s。

电源电压：220v (± 10%) 50hz

负载功率：< 5kw