

3X20米汽车衡地上衡

产品名称	3X20米汽车衡地上衡
公司名称	杭州鼎鑫称重设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鼎鑫 型号:SCS
公司地址	杭州余杭区星桥街道星发街333号
联系电话	13396591669

产品详情

概述

scs系列数字式汽车衡广泛适用于矿山、冶金、化工、港口、码头、公用磅、机械加工、制等行业，是各类载重汽车理想的称重计量设备。它由数字传感器、数字接线盒、数字仪表、模块化钢结构称体组成。数字传感器采用数字技术，在传感器内部对电阻应变计输出的模拟重量信号自动进行转换，并自动进行数字补偿，直接输出准确的重量信号给数字称重显示仪表；数字称重显示仪表不受射频干扰，具备高分辨率，有超强的数据处理能力，多种接口，中文报表输出；全钢结构称体采用二氧化碳气体自动保护焊设备，整体刚度强，质量稳定可靠，有效保证称台的焊接质量。整个系统可选配：大屏幕、打印机、视频监控系统、计算机、汽车衡称重管理软件等选配件，以实现不同场合的应用需求。其采用先进的数字技术，价值和功能全面超越了传统的模拟式汽车衡。

数字式汽车衡主要功能和特点

数字技术 抗射频干扰 精确度高 稳定可靠

防遥控作弊 维护方便 传输距离远
能实现智能化控制

模块化、系列化称台

标准以太网接口/rs232/rs485或20ma

电流环接口输出，可直接连接计算机

标准并行打印机接口

环境适应性强，防潮、抗射频干扰

故障自诊断，称重数据记忆

人机对话，视频监控

多功能存储，车号、皮重，货物分项累计和总累计

多种数据报表和个性化输出打印

自动复位传力机构

数字式传感器

数字式显示器（不锈钢壳） 数字式显示器（塑料外壳） 技术参数

设备名称：数字式电子汽车衡

设备型号：scs型

最大称量：10-150t

信号最大传输距离：1000m

称台刚度：优于1000

安全过载： 150%

极限过载： 250%

防护等级：ip66

称体结构：模块化结构

称体安装形式：有/无基坑

称量方式：整车静态计量，静态精度等级3级

鉴别力：当负荷改变相当于1.4d时，原显示的数字有不小于1d的变化

工作温度范围：仪表： -10 ~+45 传感器：-20 ~+60

适应工作环境相对湿度： 95%

工作方式：静态称量

工作电压：电压220v+10%，频率50hz

传感器数字模块分辨率：120000码

数字仪表内分辨率：1000000

本产品的加工定制是是，品牌是鼎鑫，型号是SCS，类型是电子地磅，最大称量是150000（KG），台面尺寸是3000*20000（cm），分度值是5-50（g），规格是3*20m