

中空座椅，玩具中空吹塑机

产品名称	中空座椅，玩具中空吹塑机
公司名称	张家港市卡斯特机械有限公司
价格	320000.00/个
规格参数	品牌:卡斯特吹塑机 型号:KST90 种类:中空吹塑机
公司地址	锦丰镇建设村
联系电话	13773246752

产品详情

我公司专业生产中空吹塑机，希望广大新老客户前来咨询！

1 挤料系统 /extrusion system:

螺杆：根据原料的加工性能特殊设计(适合超高分子原料)，材质38crmoala，氮化处理，硬度 800，脆性 2级；/screw: specially designed based on material ' s trait, high quality nitriding steel 38crmoala，with nitriding surface hv 800，brittleness 2；机筒：优质氮化结构钢38crmoala，材质38crmoala，氮化处理，硬度hv 900，脆性 2级；/barrel: high quality nitriding steel 38crmoala，with nitriding surface hv 900，brittleness 2;驱动方式：变频调速+硬齿面减速机；/drive mode: inverter + hard gear surface decelerator;温度控制：采用模块化温度控制；/temperature controlling: automatic temperature control model;冷却方式：进料段采用水冷，其余各段自动风冷。/

mode of cooling: adopt water cooler for the processing zone, fan cooler for the rest zones.

2 模头系统die head system

a储料缸式，单缸，中心射料，垂直先进先出设计，模头流道光滑；射料活塞与缸体等相互滑动件，采用不同材料和工艺，确保执行件运动平滑，可靠；/accumulator die head, single cylinder, central injection, vertical fist in first out design, accumulator channel slick; slip parts like injection piston and cylinder made with different material and technique, work balanced and reliable.

从挤料系统挤出的熔融料流经模头内芯组件，分成两股，各自向侧面包络，通过模头流道的分配，成形两桃状截面；/the melting plastic out of the extrusion system is divided through the core parts of die head, distributed by the die head channel to become two peach shaped sections.温度控制：模块化温度控制；/temperature controlling: temperature controlling model;

a.开合模装置/clamping system

固定式开合模机构，对角双拉杆单缸中心锁模，容模空间大，模具拆卸方便，直线导轨导向；/fixed clamping system, double diagonal tie bar single cylinder central clamping, wider space for the mould, install and dismantle the mould easily, linear roll guide rail.

b. 下吹装置bottom blowing system.

5. 带吹针上下、撑料；/blowing pin up and down, expand the material, envelopment. 6. 可按用户或样品的成型要求改进设计，以提高生产效率。/

redesign in accordance with the molding requirement of the sample for efficient productivity.

7. 机架frame

具有升降功能。/it ' s able to move up and down..

液压系统hydraulic system

a. 液压主系统采用比例压力控制，配置yuken液压阀、台湾福田液压泵，具有动作平稳，准确，使用寿命长，响应好等特点；/adopted proportional pressure controlling, with hydraulic valve of taiwan haitack and pump of u.s sunny, balanced and accurate action, prolonged useful life, sensitive response.

b. 液压伺服系统采用位置，速度双闭环设计，配置日本原装moog30点壁厚控制器，moog伺服阀等。hydraulic service system adopt position and speed double close loop design, fixed italy gefran 300 point parison controller or italy atos.

电气控制系统/electric controlling system电气控制系统采用日本三菱plc进行整机的动作程序控制；采用台湾触摸屏进行整机通讯、参数设定、修改和画面显示；各工艺参数可直接进行设定修改，并且具有较完善的故障诊断功能，画面操作直观，方便。/adopt italy gefran plc to control the action program of the whole machine; adopt gefran 10.4 ' ' touch screen for communication, parameter setting, modification and picture display; every parameter could be set and modified directly with the complete obstacle self-diagnosing function, menu operated directly and conveniently.

b. 挤出电机采用进口变频器控制加合金钢硬齿面磨齿减速箱传动，具有省电，静音，输出螺杆转速稳定等特点。/extrusion motor with the inverter controlling and alloy hard gear surface decelerator driving, saving power, lower noise, balanced and stable screw rotation.

c. 本设备采用日本moog30点壁厚控制系统，具有壁厚控制均匀，稳定性好等特点。/adopt italy gefran 300 point parison controller system, featured uniformity and stabilization.

本产品的品牌是卡斯特吹塑机，型号是KST90，种类是中空吹塑机，适用原料是PA,PE,PP,PVC,EVA,ABS,EVOH,PETG，产品别名是中空吹塑机，产品用途是塑料制品生产机器，生产能力是150（kg/h），外形尺寸是4900*2300*3500（mm），螺杆直径是90（mm），螺杆长径比是24，制品厚度是4-5（mm），电动机功率是37（kw），模架数量是1，最大开模距离是1050（mm），最小合模距离是450（mm），规格是KST90，液压阀是台湾油研，壁厚控制系统是意大利杰夫伦，模头系统是储料缸模头