

pe塑料包装膜吹塑机组

产品名称	pe塑料包装膜吹塑机组
公司名称	莱州市鹏达机械有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	种类:PVC吹膜机 适用原料:lldpe,LDPE 品牌:鹏达
公司地址	山东莱州市沙河镇石埠村
联系电话	86 0535 2348339

产品详情

地膜、农膜吹塑机组，适用于100%lldpe、lldpe与ldpe的共混料生产地膜或农膜。机组采用国际上先进的热流道成型技术，高性能专用专利风环；配置合理，性能稳定、可靠，产量高，能耗低；造型美观，结构合理，占地面积小，塑化质量好，制品物理机械性能高。是当今理想的地膜，农膜工艺装备。

- 1、挤出机采用波状螺杆加混炼头，强力输送衬套，配直流电机。
- 2、冷却系统采用低风压大风量风机。
- 3、稳定可靠的牵引系统。
- 4、配有剖分装置,可同时下四卷.

地膜的功能和用途可分为普通地膜和特殊地膜两大类。普通地膜包括广谱地膜和微薄地膜；特殊地膜包括黑色地膜、黑白两面地膜、银黑两面地膜、绿色地膜、微孔地膜、切口地膜、银灰(避蚜)地膜、(化学)除草地膜、配色地膜、可控降解地膜、浮膜等。 1、广谱地膜 多采用高压聚乙烯树脂吹制而成。厚度为0.012 - 0.016毫米，透明度好、增温、保墒性能强，适用于各类地区、各种覆盖方式、各种栽培作物、各种茬口。每亩菜田的理论用量约7 - 8公斤。 2、微薄地膜 半透明，厚度为0.006 - 0.10毫米。增温、保墒性能接近于广谱的膜。但由于厚度减薄，强度降底，而且透光性不及广谱地膜，一般不宜用于地膜沟畦、高畦沟植、高垄沟植、阳坡垄沟植、平畦近地面、地膜小拱棚等覆盖栽培方式。每亩菜田约用4 - 5公斤。 3、黑色地膜 是在基础树脂中加入一定比例的碳黑吹制而成。厚度为0.015 - 0.025毫米。增温性能不及广谱地膜，保墒性能优于广谱地膜。黑色地膜能阴隔阳光，使膜下杂草难以进行光合作用，无法生长，具有限草功能。宜在草害重、对增温效应要求不高的地区和季节作地面覆盖或软化栽培用。每亩菜田用量约7.4 - 12.3公斤。 4、黑色两面地膜 一面为乳白色，一面为黑色。使用时黑色面贴地，增加光反射和作物中下部

功能叶片光合作用强度、降低地温、保墒、除草，适用于高温季节覆盖栽培。厚度为0.025 - 0.4毫米，每亩菜田用量约12.3 - 19.8公斤。

5、银黑两面地膜 使用时银灰色面朝上。这种地膜不仅可以反射可见光，而且能反射红外线和紫外线，降温、保墒功能更强，还有很强的驱避蚜虫、预防病毒功能，对花青素和维生素丙的合面也有一定的促进作用。适用于夏秋季节地面覆盖栽培。厚度为0.03 - 0.05毫米，每亩菜田用量约14.8 - 24.7公斤。

6、绿色地膜 这种地膜能阻止绿色植物所必须的可见光通过，具有除草和抑制地温增加的功能，适用于夏秋季节覆盖栽培。厚度为0.015 - 0.02毫米，每亩菜田用量7.4 - 9.9公斤。

7、微孔地膜 每平方米地膜上有2500个以上微孔。这些微孔，夜间被地膜下表面的凝结水封闭阻止土壤与大气的、热交换，具仍保温性能；白天吸收太阳辐射而增温，膜表凝结的水蒸发，微孔打开，土壤与大气间的气、热进行交换，避免了由于覆盖地膜而使根际二氧化碳郁积，抑制根呼吸，影响产量。这种地膜增温、保湿性能不及普通地膜，适用于温暖湿润地区应用。

8、切口地膜 把地膜按一定规格切成带状切口。这种地膜的优点是，幼苗出土后可从地膜的切口处自然长出膜外，不会发生烤苗现象，也不会造成作物根际二氧化碳郁积。但是增温、保墒性能不及普通地膜。可用于撒播、条播蔬菜的膜覆盖栽培。

9、银灰(避蚜)地膜 蚜虫对银灰色光有很强的反趋向性，有翅蚜见到银灰光便飞走。银灰(避蚜)膜利用蚜虫的这一习性，采用喷涂工艺在地膜表面复合一层铝箔，来驱避蚜虫，防止病毒病的发生与蔓延。这种地膜厚度一般为0.015 - 0.02毫米，可用于各种夏秋蔬菜覆盖栽培。

10、(化学)除草地膜 覆盖时将含有除草剂的一面贴地，当土壤蒸发的气化水在膜下表面凝结成水滴时，除草剂即溶解在水中，滴入土表，形成杀草土层。这种膜同时具有增温、保墒和杀草三种功能。

11、配色地膜 是根据蔬菜作物根系的趋温性研制的特殊地膜。通常是黑白双色，栽培行用白色膜带，行间为一条黑色膜带。这样白色膜带部位增温效果好，在作物生育前期可促其早发快长，黑色膜带虽然增温效果较差，但因离作物根际较远，基本不影响蔬菜早熟，并具有除草功能。进入高温季节，可使行间地温降低，诱导根系向行间生长，能防止作物早衰。

12、可控降解地膜 此类地膜覆盖后经一段时间可自行降解。防止残留污染土壤。目前我国可控降解地膜的研制工作已达到国际先进水平。降解地膜诱导期能稳定控制在60天以上；降解后的膜片不阻碍作物根系伸长生长，不影响土壤水分运动。

13、浮膜 这是一种直接在蔬菜作物群体上作天膜覆盖的专用地膜。膜上均匀分布着大量小孔，以利膜内外水、气、热交换，实现膜内温度、湿度和气体自然调节。这样既防御低温、霜冻，促进作物生长，又能防止高温烧苗，不能避免因湿度过大造成病害蔓延。

吹膜机械

型号 参数项目	pd1200地膜机组	pd1600农地膜机组	pd2200机组
制品厚度	0.004-0.10mm	0.004-0.15mm	0.008-0.08mm
薄膜折径宽	600-1100mm	700-1500mm	1500-2000mm
挤出机	sj45或sj65	sj65或sj80	sj80
长径比	30:1/28:1	30:1/28:1	28:1
拖动电机	调速或变频	调速或变频	调速或变频
功率	11-15千瓦	22-37千瓦	30-37千瓦
风环	800mm	1000mm	1200mm
模口直径/间隙	200-1.6或260-1.6	300-1.6或350-1.6	400-1.8或500-1.8
牵引机高度	5000-6000 mm	5500-6500 mm	7600 mm
牵引辊尺寸	160 × 1200mm	160 × 1700mm	160 × 2200mm
卷取方式	双表面摩擦卷取	双表面摩擦卷取	双表面摩擦卷取

莱州市鹏达塑料机械厂位于风景秀丽，物产富饶的胶东半岛莱州。设在莱州市路旺镇北一公里路东。鹏达塑料化工机械厂是从事塑料机械的专业生产厂家。经多年开发已形成塑料吹膜机，塑料管材机，地膜机，生产管材机组、打包带机组、中空吹塑机组、废旧塑料回收造粒机组、发泡板网等二十几个系列，功能各异的塑料机械产品，以及防水卷材机械。化工产品有：研磨、搅拌分散、反应、捏合、乳化、混合、过滤等几大系列等产品。有二十多年的生产塑料化工机械历史，拥有一批经验丰富的专业技术人员和优良的加工设备。本公司承接各种塑料机械图纸加工，外贸塑料机械。莱州市鹏达塑料机械厂的

诚信、实力和产品质量获得业界的认可。服务周到，价格合理。不短赢得用户的信赖和推荐。欢迎各界朋友莅临莱州市鹏达塑料机械厂参观、指导、洽谈业务!

莱州市鹏达塑料化工机械厂

联系人：赵首俞

电话：0535-2348339、2356658

手机：13853505799

邮编：261432

网址：www.pengdasuji.com

信箱：pengdasuji@163.com

地址：山东省莱州市路旺镇北一公里路东

本产品的种类是PVC吹膜机，适用原料是Hdpe,LDPE，品牌是鹏达，型号是各种型号可定制，产品别名是吹膜机吹塑机土工膜机组，产品用途是吹地膜，最大吹膜宽度是100-1450（mm），吹膜厚度是0.008-0.2（mm），螺杆直径是0（mm），螺杆长径比是00，螺杆转速是0（rpm），电动机功率是0（kw），生产能力是0（kg/h），机头膜口直径是0（mm），重量是10000（kg），售后服务是整机保修一年部分机器保修3个月