55液压塑料成型机吹塑机

产品名称	55液压塑料成型机吹塑机
公司名称	台州市黄岩锦绵机械设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:锦绵塑机 型号:55 种类:中空吹塑机
公司地址	台州市黄岩区南城街道方山下村（黄岩电子商务产业园内，托管00490号）（经营场所）
联系电话	86 0576 15867676822 13511473306

产品详情

详细介绍：全自动中空吹塑机jm-1l-5l

jm-1lii, jm-2lii jm-5lii,jm-12lii和jm-16lii该系列属于双工位，主要用于制品要求高、品质、产量适中的情况。其模头可多达六个腔，广泛应用于生产化妆品、石油、化工、药品、食品、玩具、汽车零件等中空容器。

基本规格		jm-1l-5lii
适用原料		pe、pp…
最大制品容积	l	1-5
模头数	set	1、2、3、4
机器外形尺寸	m	2780*1670*1870
机器重量	ton	3000

模头		jm-1l-5lii
模头加热段数	zone	1-4
模头加热功率	kw	4.5-11
挤出口最大直径	mm	50-70
双模头中心距	mm	90-110
三模头中心距	mm	70-80
四模头中心距	mm	70
六模头中心距	mm	60-65
开合模系统		jm-1l-5lii
锁模力	kn	120
模板间距	mm	110-230
模板尺寸	mm	310
最大模具尺寸	mm	240
模具厚度	mm	260
挤出系统		jm-1l-5l
螺杆直径	mm	50-70
螺杆长径比	l/d	25:1
挤出量	kg/hr	50-70
螺杆加热段数	zone	4
螺杆加热功率	kw	6-10
挤出电机功率	kw	7.5-11
动力		jm-1l-5l
油泵电机功率	kw	7.5
螺杆风机功率	kw	0.5
最大总功率	kw	52.5-59
气源压力	mpa	0.6
气源排量	m^3/min	1-1.5
平均能耗	kw	11

配置清单如下：

油泵（油研），油阀（油研），触摸频、plc、温控模块（西门子）或触摸频、plc，交流接触器、断路器（西门子）(正泰)(德力西)，接近开关（洞头），控制开关（施耐德）(正泰)(德力西)，，，变频器（西门子）

本产品的品牌是锦绵塑机，型号是55，种类是中空吹塑机，适用原料是PA,PE,PS,ABS,PETG，产品别名是液压吹塑机，产品用途是塑料吹制产品，生产能力是60（kg/h），外形尺寸是2780*1670*1870（mm），螺杆直径是55（mm），螺杆长径比是25.1，制品厚度是2（mm），电动机功率是11（kw），模架数量是2，最大开模距离是230（mm），最小合模距离是110（mm），售后服务是整机一年保修，规格是JM-55系列