

塑料材料试验机，塑料拉力试验机

产品名称	塑料材料试验机，塑料拉力试验机
公司名称	扬州市道纯试验机械厂
价格	35000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:DAOCHUN/道纯 型号:WDL-10KN
公司地址	扬州市江都区真武工业园
联系电话	86-051486198886 13382712011

产品详情

塑料材料试验机，塑料拉力试验机，塑料万能试验机wdl-10kn一、塑料材料试验机概述wdl系列50n-10kn伺服控制材料试验机适用对金属、非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等力学性能的测试，还可以进行等速加载、等速变形、等速位移的自动控制试验，并有低周载荷循环、变形循环、位移循环的功能。求取伸长率、拉伸强度、弯曲模量、弹性模量、屈服强度、净能量、折返能量、总能量等指标。采用pc进行数据处理分析，试验结果可自动保存，试验结束后可重新调出试验曲线，通过曲线遍历重现试验过程，或进行曲线比较、曲线放大。windows平台下的试验软件，具有很强的数据和图形处理功能，

可即时打印出完整的试验报告和试验曲线。二、塑料材料试验机执行标准：gb/t16491-1996

《电子万能试验机》；gb/t1040.1-2006《塑料拉伸性能的测定》等；本机可做曲线类别：荷重v.s.位移

荷重v.s.时间位移v.s.时间 应力v.s.应变 荷重v.s.两点延伸三、塑料材料试验机技术参数1.荷重

元：50n - 10kn（区间选配）；2.力量解析度：1/100,000；3.力量准确度：0.3%；4.

力量放大倍数：7段自动切换；5.系统精度：0.5%；6.位移解析度：1/1000；7.位移准确度：0.5%；8.

金属引伸计解析度：1/1000；（需客户定制）9.金属引伸计准确度：0.5%；10.

大变形引伸计准确度：±1mm；11.速度范围：0.001 - 500mm/min

（特殊测试速度亦可依客户需求定制）；12.行走空间：850mm

（不含夹持器、特殊行走空间亦可依客户需求定制）；13.测试宽度：360mm

（特殊测试宽度亦可依客户需求定制）；14.使用电源：220v 50hz；15.功率：约750w；16.

机台尺寸：约560×660×1600mm(长×宽×高)；17.机台重量：约220kg。四、塑料材料试验机功能特点机

器用途：本机可对金属、非金属以及构件进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、蠕变等试验。软

件系统：中文windows'2000/xp平台下的软件包。动力系统：a、伺服驱动器：日本松下交流驱动器、日

本松下伺服电机、进口减速机、滚珠丝杆、光杆直线轴承、同步带传动。量程模式：全程不分档，等

效七档。高分辨率：分辨率为±250000码自动存储：试验条件、测试结果、标距位置自动存储。自动返

回：可自动返回到试验初始位置。自动校准：负荷、伸长可按所加标准值自动标定。多元控制：具有位

移、负荷、应力、伸长、应变等控制方式。手动装置：多方位的操作单元，使十字头位置调整更为便捷

。连续试验：一批试验参数设定完成后，可连续进行测试。宽测范围：可同时标定多只传感器，扩展测


试范围。数据编辑：试验完毕后，在试验曲线上可用鼠标编辑数据。多种曲线：可选择应力—应变、力

—伸长、力—时间、强度—时间等多种曲线，同一图形上可显示三种不同的曲线。曲线对比：同组试样

的曲线可叠加对比。图形分析：试验曲线上的任意点可进行局部放大分析。报告编辑：可按用户需求输出不同的报告格式。多重保护：系统具有过流、过压、超速、欠流、欠压、等保护；十字头行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护；负荷传感器具有超量程保护；出现紧急情况时可进行紧急制动。动态显示：测试过程中，负荷、伸长、位移以及选中的试验曲线随着测试的进行，实时动态显示在主控屏幕上。峰值保持：在测试的整个过程中，测试项目的最大值始终跟随试验的进行在屏幕窗口上显示。便捷调零：负荷、伸长、位移、只需按一个键即可手动调零，同时具有测试开始时系统自动进行调零功能。一机多用：可增配不同规格的传感器和夹具，拓宽测量范围，从而实现一机多用。执行标准：满足iso, jis, astm, din, gb等多种试验方法标准。

塑料材料试验机，塑料拉力试验机，塑料万能试验机 采用松下工业级伺服电机驱动，台湾精密滚珠丝杆副，我厂研发的专业力学测试分析软件，设备标配塑料拉伸夹具，塑料三点弯曲夹具。是塑料行业理想的测试设备。

热卖推荐




电脑控制橡胶门尼粘度试验机

¥ 48000.00




塑料哑铃制样机，塑料拉伸试样制样机，塑料制样机

¥ 4000.00



塑料材料试验机，塑料拉力试验机，塑料万能试验机

¥ 35000.00



橡胶低温脆性试验机，橡胶低温脆化冲击试验机

¥ 35000.00

本产品的加工定制是是，品牌是DAOCHUN/道纯，型号是WDL-10KN，类型是伺服万能试验机，测量范围是10（kN），精度是0.5%，调速范围是0.001-500（mm/min），最大负荷是10（kN），拉伸空间是800（mm）