

ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd
ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd
ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd
ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd
ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd
ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd
ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd ghfdhfgghd

本产品的砂型铸造种类是粘土干砂型，特种铸造种类是金属型铸造，表面处理是电镀黑古铜加工，材质是锌合金，成型工艺是高压铸造，公差是0.1，打样周期是4-7天，加工周期是8-15天，年剩余加工能力是每天15吨（件），年最大加工能力是每天30吨（件），供应方式是锌合金，抛光，电镀都是自厂供应，电镀方式是可以电镀四百多种色