

## 2.0厚防静电胶皮 防静电桌垫

产品名称	2.0厚防静电胶皮 防静电桌垫
公司名称	东莞市一彬机械设备有限公司
价格	35.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:一彬 型号:107
公司地址	广东东莞市塘厦镇石潭布环市东路410-412号
联系电话	86 0769 87818738 13829103007

## 产品详情

防静电参数介绍：编辑

常用为2mm双层复合结构，可供颜色有绿色、灰色、兰色、黑色、黄色等。\*表面电阻率：10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> \*底层电阻率：10<sup>3</sup>-10<sup>5</sup> 电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室为消除静电危害，均需铺设防静电台垫或导电地垫，当防静电台垫（地垫）铺好并接地后，工作面将泄放人体静电，使人体与台面接触的esd镊子、工具、仪表等达到基本均一的电位，使静电敏感器件（ssd）不受磨擦起电等静电放电现象产生的宽步面带的干扰，从而达到静电防护的效果。

常用规格2.0mm\*1000mm\*10m;2.0mm\*1200mm\*10m

表面处理：亚光/光面（亮光）

尺寸（长×宽）：10×1.2m、10×1.0m、10×0.9m、10×0.8m、10×0.6m

颜色：绿色/黑色、兰色/黑色、灰色/黑色

厚度：2.0mm、2.5mm、3.0mm

性能参数：面层（静电耗散层）

电阻10<sup>7</sup> - 10<sup>9</sup> 磨擦静电位<100v

底层（导电层）电阻10<sup>3</sup> - 10<sup>5</sup>

磨擦静电位<50v

磨耗率：<0.02g/cm<sup>2</sup>

静电电压衰减期:5000-500v<1.9s

体积电阻: : 107-1010 cm

静电耗散时间: <0.5s。

本产品的加工定制是是，品牌是一彬，型号是107，类型是防静电胶垫，材料是胶皮，厚度是2.0（mm），尺寸（长\*宽）是10M\*1.2M（m），硬度是中，颜色是军绿色，电阻值是10（ ），拉伸强度是10（Mpa），适用范围是工作台垫流水线工作台生产线两边工作台