

单相变压器 机床控制变压器

产品名称	单相变压器 机床控制变压器
公司名称	上海相乐电器设备制造有限公司
价格	2880.00/个
规格参数	电压比:220/48220/36 电源相数:单相 额定功率:20
公司地址	上海市嘉定区外岗工业园区
联系电话	021-59560990 13774242032

产品详情

jmb系列变压器包括：jmb,gjz,dg,bz,dm,其电压范围可以根据您的需求，

定做范围为：输入/输出在3500v以内、 电流在3000a以内、

容量在100kva以内。 均可定做！

变压器--产品用途 (照明、行灯控制变压器)

适用于50—60hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，指示灯的电源之用。

变压器--技术指标 (jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量。次级如兼有控制、照明及指示，则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量，皆小于变压器的额定容量。输出端可担负额定容量。

变压器--适用环境 (jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

- 本变压器在下列条件下可靠工作
- 1、海拔高度不超过2500m；
 - 2、环境空气温度：最高不超过40℃，最低不低于-25℃；
 - 3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；
 - 4、无剧烈震动和冲动的地方；
 - 5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。
 - 6、不受雨雪侵袭。

产品规格及安装尺寸 (jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

规格(va)	额定输入电压(v)	额定输出电压(v)	外形尺寸	规格(va)	额定输入电压(v)	额定输出电压(v)

25	220	6	150 × 160 × 130
50	220	(6.3)	150 × 160 × 130
100	220	12	150 × 160 × 130
150	220	24	160 × 170 × 135
200	220	36、48	160 × 170 × 135
250	220	110	180 × 170 × 155
300	380	127	180 × 170 × 155
400	380	220	210 × 230 × 175
500	380	(330)	210 × 230 × 175

51 ± 2	220	6
66 ± 2	220	(6.3)
73 ± 2	220	12
87 ± 2	220	24
90 ± 2	220	36、48
90 ± 2	220	110
152 ± 2	380	127
176 ± 2	380	220
200 ± 2	380	(330)

本产品的电压比是220/48220/36，电源相数是单相，额定功率是20，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海相乐，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是JMBDGDMMZ，加工定制是是，应用范围是电源