

1000KW 690V转变380V 同步干式隔离变压器KVA

产品名称	1000KW 690V转变380V 同步干式隔离变压器KVA
公司名称	上海威民电气设备制造有限公司
价格	102530.00/个
规格参数	电压比:380220690415650 电源相数:三相 额定功率:1000
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K14幢
联系电话	13611889583

产品详情

变压器--产品概述 (dg、sg单三相干式变压器)

上海威民 ---著名品牌--国际国家标准-dg、sg系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。 dg、sg系列单、三相干式变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

变压器--使用条件 (dg、sg单三相干式变压器)

1、环境温度：-15 —+40 2、海拔高度：<1000m 3、相对湿度：<90%
4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

主要技术特征 (dg、sg单三相干式变压器)

- 1、输入电压：额定电压±10% 2、输出电压：额定电压+5%（容载） 3、效率：95% 4、波形失真：无附加波形失真 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示 6、保护：具有过流保护 7、可长期连续长期无人值守工作 8、绝缘电阻：50m 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

上海威民电气中国著名品牌

德威民变压器--外形尺寸 (dg、sg单三相干式变压器)**上海威民电气中国著名品牌**

上海威民电气中国著名品牌国际标准生产

型号(kva)	外形尺寸长×宽×高(cm)	安装尺寸(cm)	外壳尺寸长×宽×高(cm)	变压器重量(kg)
sg-10	42×21×42	135×310	70×35×77	90
sg-20	52×24×52	155×400	70×35×77	180
sg-30	55×28×65	165×400	80×40×87	220
sg-40	61×30×65	170×400	80×40×87	265
sg-50	61×30×65	175×400	100×50×104.5	295
sg-60	70×32×66	190×450	100×50×104.5	370
sg-70	70×32×66	190×450	100×50×104.5	400
sg-80	70×35×67	195×450	100×50×104.5	450
sg-100	75×35×68	210×450	100×50×104.5	490
sg-120	75×35×68	215×450	100×50×104.5	520
sg-150	85×37×68	230×450	120×65×114.5	650
sg-200	95×45×68	290×450	120×65×114.5	850
sg-250	95×45×83	290×450	120×70×124.5	1080
sg-300	105×45×95	290×450	120×70×124.5	1350

本产品的电压比是380/220/690/415/650，电源相数是三相，额定功率是1000，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷却形式是干式，频率特性是50-60hz，品牌是德威民，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98，型号是SG