

# 薄膜材料加工消除静电发生器

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 薄膜材料加工消除静电发生器                                 |
| 公司名称 | 深圳市卡帕尔科技有限公司                                  |
| 价格   | 850.00/个                                      |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>产品名称:卡帕尔KP5001A离子风棒<br>品牌:卡帕尔kapper |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井益华商务二楼                                |
| 联系电话 | 086-075529351286 15813824822                  |

## 产品详情

卡帕尔kp5001a离子铜棒，除静电离子风棒kp5001a，卡帕尔科技产品通过rosh认证的哦

卡帕尔除静电离子风棒最棒的特点：和各种自动机器人组合使用，例如一个全自动薄膜切割机，传送过程出现静电，薄膜容易粘连，包装不整齐，切割口加装一条对应长度的卡帕尔离子铜棒kp5001a立刻消除所有静电。

选择和卡帕尔合作的理由：卡帕尔除静电离子风棒除静电效果好，除静电效果持续时间长，在一个净化室卡帕尔科技的产品可以保证3年的除静电效果；加装一套卡帕尔离子风棒，解决你的静电危害，全自动化最佳的合作伙伴。

原装正品卡帕尔kp5001a离子铜棒是一款不用压缩的除静电棒。

主要应用于：各种薄片材料加工制造、材料分切加工、卷绕加工、印刷、涂膜等各类型加工应用场合。

卡帕尔离子铜棒kp5001a技术参数：

|        |               |
|--------|---------------|
| 工作电压   | 5.6kv         |
| 消耗电流   | 230 $\mu$ a/m |
| 操作温度   | 0~50          |
| 重量     | 1.6kg/m       |
| 高压电线长度 | 3m            |
| 最大长度   | 3m            |

测试结果：

## 测试条件

|              |                  |         |      |      |       |
|--------------|------------------|---------|------|------|-------|
| 操作电压：5.6kv   | 测试电压：5kv to 500v | 环境温度：22 |      |      |       |
|              | 距离               |         | 30mm | 90mm | 150mm |
| kp5001a离子风铜棒 | 中和时间             | 正       | 0.4s | 0.6s | 0.9s  |
|              |                  | 负       | 0.4s | 0.6s | 0.8s  |

产品特点：

采用铜质外壳，坚固耐用，适用于各种恶劣的工作环境，不需要压缩空气，消除静电距离

为100mm以内，其设计特别适合于薄片料加工，分切，卷料等平面场合消除静电。

产品保修与服务：

卡帕尔公司严格遵守：产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨，对卡帕尔公司产品实行以

下承诺：

### 1. 保修期

凡本公司出售的产品保修期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造

成的质量问题，本公司免费修理。

### 2. 保修期后的服务

凡本公司出售的产品保修期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。

温馨提示：

卡帕尔离子铜棒kp5001a 一套为850元 包含：

离子铜棒kp5001a 1条；

高压发生器1台；电源线一根；

购回即可使用 无需另购任何配件，拍客请放心拍

深圳市卡帕尔科技有限公司

0755-29352701

qq:89309108 手机：15813824822 褚春霞

本产品的加工定制是是，产品名称是卡帕尔KP5001A离子风棒，品牌是卡帕尔kapper，型号是卡帕尔KP5001A，电压是220（V），测量精度是100%，频率是50/60（Hz），适用范围是材料分切加工，卷绕加工，印刷加工