

CS磁敏式转速传感器 CS-1CS-2CS-3-

产品名称	CS磁敏式转速传感器 CS-1CS-2CS-3-
公司名称	安徽春辉仪表线缆集团有限公司
价格	580.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:春辉 型号:CS-1CS-2CS-3
公司地址	天长市经济开发区
联系电话	13855015066 13605506619

产品详情

一、概述； cs磁敏式转速传感器，磁敏测速传感器，测速传感器，cs系列磁敏测速传感器采用smr敏感元件，钢铁材质导磁体触发，具有频响宽，稳定性好，抗干扰能力强等特点，内有放大整形电路，输出幅度稳定的方波，能实现远距离传输，可用于测量转速，角位移等。 cs磁敏式转速传感器，磁敏测速传感器，测速传感器，cs-01/02型为单路/双路测速传感器，配以键槽或齿轮能输出两路有相位差的幅度稳定的方波信号，既具有普通的判向功能，能分别齿轮、齿条的运动方向。二、测速传感器技术参数：cs-1 cs-2转速传感器

1. 直流电阻：450 ~ 550 2. 测速齿轮：模数2~4（渐开线）3. 环境温度：-10~120 4. 抗振动：20g5. 螺纹规格：螺纹m16×1cs-3转速传感器、cs-3f反转速传感器技术参数1. 测量范围：0~20000个脉冲/秒2. 测量精度：±1个脉冲/秒3. 安装距离：1mm4. 齿轮模数：15. 齿轮厚度：5mm6. 输出方式：集电极开路输出7. 环境温度：-40~120 8. 供电电压：dc 12v~dc 24v9. 功耗：1w10. 螺纹规格：m16×1三、测速传感器安装要求；齿轮要求四、测速传感器接线方式；

本产品的加工定制是是，品牌是春辉，型号是CS-1CS-2CS-3，种类是磁敏，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP65，线性度是1（%F.S.），迟滞是1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是0.1%，漂移是1，分辨率是1