

# cod在线监测仪

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | cod在线监测仪                         |
| 公司名称 | 无锡市中量智能仪表有限公司                    |
| 价格   | 50000.00/个                       |
| 规格参数 | 品牌:中量<br>型号:COD-1040<br>检测项目:COD |
| 公司地址 | 无锡市锡山区东北塘街道锦阳村（原东北塘镇尖岸村锡港路北）     |
| 联系电话 | 0510-80265568 13400028338        |

## 产品详情

|重铬酸钾氧化法

|自动清洗与校正

|丰富的继电器状态、报警触点  
|全新独特非接触活塞泵技术

|光学定量系统

|自我泄漏监测

|自我状态诊断

|预处理免维护设计

- 1) 校准功能：具有自动、手动进行零点和量程校准（标定和空白标定），在自动状态下可根据一定的周期进行校准
- 2) 自动清洗功能：测量开始、结束进行两次自动清洗前处理装置、采样管路、仪器管路、阀门等部件
- 3) 外部采水泵的控制功能：可自动控制外部采水泵启动、停止
- 4) 保护功能：具有断电、断水保护和自动恢复功能及其他自动保护功能，接地可靠，接地电阻 4欧姆

5) 报警功能：具有系统故障、断电、缺试剂、缺试样、缺蒸馏水以及检测数据超标异常等情况下的自动报警功能

6) 报警继电器输出功能：当测出的水样超过设定的浓度参数时，具有继电器触点输出功能

7) 专用核心部件：高灵敏度高稳定性光度检测系统、高精度采样机构、加压消解系统、具备缺试剂报警功能

8) 手动或自动测量：脱机手动、脱机自动、联机自动测量

9) 通讯协议：按照需方的要求统一制定

10) 输出：模拟（4~20、0~20ma、0~5v），数字（rs232 或 rs485），可根据需要增加模拟量采集量采集单元.

技术参数：

测量原理：重铬酸钾高温消解，比色测定

测量范围：0-1000mg/l(或0->1000mg/l)，可根据客户需要扩展量程

测量模式：在线cod自动监测

测量周期：20分以内

显示：5.6寸彩色液晶显示屏（cod mg/l表示），分辨率640\*480

校正：仪器可定时进行灵敏度和零点校正

模拟输出：0/4-20ma;

准确性：5%

重现性：2%

分辨率：<1mg/l

零点漂移：±3%f.s

量程漂移：±5%f.s

抗氯离子干扰能力：量程为100mg/l，抗氯离子浓度为1000mg/l；量程为200mg/l，抗氯离子浓度为2000mg/l；量程为500mg/l，抗氯离子浓度为5000mg/l。量程为1000mg/l，抗氯离子浓度为1200mg/l；量程为5000mg/l，抗氯离子浓度为6000mg/l

试剂：测试所需试剂量少，减少运营成本

仪器工作温度：0-50

仪器工作电源：电压220vac ± 10%；频率50hz ± 5%；功率小于100w

仪器相对湿度： 85%rh

仪器具备工作状态异常报警提示装置

本产品的品牌是中量，型号是COD-1040，检测项目是COD，类型是水质在线分析仪，测量范围是0-1000 mg/l，测量精度是 5%，电源电压是220V，分辨率是小于1mg/L，适用行业是水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆，加工定制是是，用途是用于测量COD在10-30000mg/L范围内废水