

# 三相干式隔离变压器380V SG-2000KVA

产品名称	三相干式隔离变压器380V SG-2000KVA
公司名称	上海恒沪电器有限公司
价格	230000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒沪 型号:SG-2000KW
公司地址	上海市浦东新区三林路922号1幢147室
联系电话	13816864089

## 产品详情

三相隔离变压器技术参数  
变压器技术参数：sg/sbk系列三相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品，符合iec60076-11和gb6450等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法。产品性能达到国际先进水平。  
产品特点：在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。特性优点：1 高度隔离2 n-g性能良好3 高度共模干扰抑制4 将 转换为y5 电压抽头容易转换6 按用户的特殊性能要求设计 技术指标:1.型号：sg/sbk2.

输入额定电压：三相380v 可按客户要求电压定做输出额定电压 220v

可按客户要求电压定做3.空载电流：<1.5a4.阻抗；：<5%5.负载损耗：：5%6.工作频率：50hz-60hz7.效率： 95%8.温升：<60k9.波形畸变：<0.1%10.高压测试：2500v，

1分钟无击穿11.绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻 500m欧12.初级对次级绝缘电阻 500m欧13.过载能力: 2倍额定电流1min无异常14.材质：铜芯15.绝缘等级：b级16.连接方式：dyn11，17.噪音<65db18.防护等级 ip54/ip2019.冷却方式 风冷20.变压器重量 使用条件：1 适用海拔高度： 5000m2

环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度： 90%4 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5

凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。

本产品的加工定制是是，品牌是恒沪，型号是SG-2000KW，额定电压是380V（kV），额定容量是2000KW（KVA），负载耗损是20000（W），阻抗电压是5（%），产品认证是ce，电压比是380/220