

# 冲压机床 机械传动立式金属用冲床 63吨冲床小冲孔机

产品名称	冲压机床 机械传动立式金属用冲床 63吨冲床小冲孔机
公司名称	马鞍山佳通重工机械有限公司
价格	24000.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:佳通 动力类型:联合传动
公司地址	马鞍山市博望区博望镇新联村苏村自然村
联系电话	86 0555 6073186 15922321531

## 产品详情

j23系列开式可倾压力机冲床广泛应用精密电子、通讯、电脑、家用电器、汽车零部件、马达定转子等小型精密零件的冲压加工。标准型j23系列双柱开式可倾式压力机冲床工作载荷大、耐冲击力强，工作平稳可靠，单次冲压，连续冲压调整任选。j23-80以上冲床产品均配置上提式平衡缸，平衡了滑块、上模的自身重量，可防止传动系统反向受力引起导前现象，使运动极为平稳，能避免和消除连杆与滑块的间隙，减小受力零件的冲击与磨损，延长零部件的使用寿命，可防止因制动器失灵或连杆断裂时滑块的坠落，有效地保护机床的损坏和人身安全。

采用一体化的特殊铸铁合金，高刚性及抗震性。

滑块以长型导路设计，配备滑块平衡装置，确保运转精密与稳定。

所有抗磨损元件均以电子式定时自动润滑系统，如缺乏润滑油，冲床将全自动停止。

先进、简易的操控系统，确保滑块运转及停止的准确性。

冲床可搭配任何的自动化生产需求，提高生产效率降低成本。重心平衡

1.传动中心与机器整体的中心趋于一致，确保冲压的精确、稳定。

2.本机采用两支滑块平衡器，确保机器保持平衡运转。操作可靠、安全 离合

器/刹车器装置高度灵敏，再加国际顶尖的双联电磁器和过负荷保护装置，确保冲床滑块运转及停止的精确性与安全性。滑块调整机构

调整精密高达0.1mm，调整生产更具安全、快捷。

本产品的类型是普通冲床，品牌是佳通，动力类型是联合传动，型号是jb23-63t，主电机功率是7.5（kw），公称压力是630（kn），喉口深度是500（mm），滑块行程是110（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是55（mm\*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是冶金，行程次数是27，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是售后保修一年，加工定制是是