高温防爆加强型电热带

产品名称	高温防爆加强型电热带
公司名称	天津华诚展宇科技发展有限公司
价格	14.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:GYR-T
公司地址	天津市南开区城厢中路与北城街交口西北侧尚佳 新苑5-1-513
联系电话	15222113008

产品详情

本店只售工业用伴热带,请不要拿我们的产品和民用系列比较价格,谢谢!所有产品质保一年,若质保期内出现任何质量问题,可无条件更换。

宽度:14mm

电压: 220v、380v

温度范围:最高维持温度105±5

功率:35w左右,具体可自定

启动电流: 0.5a

最大使用长度:100m

注:伴热带跟电线一样拆零非质量问题不给予退换

施工温度:最低-60

导线:镀锡铜丝7×0.5mm

防护绝缘层:三层防护,内护套为普通型+屏蔽层+外护套为普通型

热稳定性:在10 至149 之间来回循环300次后,电缆发热量维持在95%以上

弯曲半径:20 室温时为25.4mm,-30 低温时为35mm

绝缘电阻:电缆长度100m时,环境温度75 时,用2500vdc摇表摇试一分钟,绝缘电阻最小值为3000m

产品优点:

- 1.应用范围广泛
- 2.温控准确,不会过热或发热不良,安全可靠
- 3.伴热均匀,热效率高
- 4.节约电能,无环境污染,节能环保
- 5.间歇操作时,升温启动快速
- 6.启动电流小,伴热功率低,年衰减率低,使用寿命长
- 7.安装、维护简便、运行费用低
- 8.便于自动化管理
- 9.在规定使用长度范围内,可任意剪断、任意连接、交叉重叠

产品应用场合:

电热带主要使用于管道、阀门、泵体、储罐、反应塔、仪表箱等防冻和保温,或者维持仪表管线的工艺温度。具体应用场合主要有:

- 1.在正常情况下连续流动的低凝固管线使用,可避免介质因停止流动而凝固
- 2.需要严格控制作业温度的液体管线的伴热和保温
- 3.寒冷地区自来水管线及阀门的防冻,排水管抽水管和冷凝管路的防冻
- 4.海洋平台管道的防冻
- 5.一般管线和仪表的伴热保温
- 6.井口采油竖井伴热(取代水护套),污水井伴热
- 7.机场跑道防冰雪封冻
- 8.混凝土制品的防冻养护描述加载中

本产品的加工定制是是,品牌是其他,型号是GYR-T,材质是耐火阻燃,最大电压是24-380V(V),工作电流是0-100A(A),主要用途是保温防冻加热,产品认证是ccc