

## 200L油桶加热带 硅橡胶加热带

产品名称	200L油桶加热带 硅橡胶加热带
公司名称	上海华健电热设备有限公司
价格	400.00/个
规格参数	类型:硅橡胶电热带 品牌:华健 型号:HJ-J
公司地址	上海市金山区朱泾镇仙居路218号3幢2340室D座
联系电话	13918383203 15002123751

## 产品详情

该产品通过桶外加热使桶内液体、凝固物容易取出，如桶内的粘接剂：油脂、柏油、石蜡、油和各种树脂原料，使其粘度下降均匀，减轻泵的功力，因此装置不受季节影响，可常年使用。该电加热带在表面安装传感器，通过温度调节可直接控制温度。

### 产品规格

品名	油桶加热带	油桶加热带	油桶加热带	油桶加热器	
桶容量	200公升	200公升	20公升	200公升	
尺寸	250 × 1740	125 × 1740	200 × 860	250 × 1800	
加热方式	桶外加热	桶外加热	桶外加热	桶外加热	
电压功率	220v/2kw	220v/1.0kw	220v/1kw	220v/3kw	
温度调节	30-150	30-150	30-150	50-300	

### 产品简介

硅橡胶电热带 加热板 发热片 防水性能好，耐磨压，耐老化。可用于：1、潮湿、无爆炸性气体场合工业设备的管道、罐桶、塔、槽池的加热、拌热和保温，使用时可直接缠绕在被加热部位的表面，2、冷冻防护及空调压缩机、电机、潜水泵等设备的辅助加热，3、医药设备譬如血液分析仪，试验管加热器，医疗保健塑身衣，塑身瘦身腰带补偿热量等。该产品主要是由合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成，它发热快、温度均匀、热效率高、韧性好，符合美国ul 94-v0级之耐燃标准、其使用方便、安全、防水、老化寿命长达五年，技术参数

- 1) 绝缘材料最高耐温：250
- 2) 最高使用温度：250 -300
- 3) 绝缘电阻：5 m
- 4) 耐压强度：1500v / 5s
- 5) 功率偏差：±8%
- 6) 耐电电压：> 5 kv
- 7) 最小20mm × 60mm

厚度1.5mm（最薄0.8mm，最厚4mm）引线长度：标准200mm，超出以上尺寸请与我司联系。

注：可根据用户需要的电压、功率、规格大小、产品形状订做生产。

使用说明：端面板材，简易防潮，长时间在水中或结霜处不能使用。硅橡胶电热板，很薄，份量轻盈兼有灵活性。有了这种加热器，你能够让热传递至任何所需的地方，在处理中，改善热传递，加速升温 and 减少功率需要。玻璃纤维-加强型硅橡胶给您的加热器尺寸上的稳定性，不丧失灵活性。 1.特点：

（1）按实际形状尺寸设计，包括3维几何来符合您的设备。

（2）防潮防化硅橡胶材料提供更长的加热器寿命。

（3）简易粘贴及附着在您的部件上，通过硫化，粘合剂，或系牢件等。 2.应用：

（1）冷冻防护及防压缩，对于许多类型的仪器及设备。

（2）医药设备譬如血液分析仪，试验管加热器，广泛应用于按摩椅垫等等。

（3）计算机辅助设备如激光打印机等。（4）塑料薄膜硫化。

本产品的类型是硅橡胶电热带，品牌是华健，型号是HJ-J，常温电阻是24.2（ $\Omega$ ），表面温度是30-200（ $^{\circ}\text{C}$ ），最大电压是220（V），功率是2kw（W），主要用途是油桶加热，产品认证是CE