直角针型阀|外螺纹针型阀|针阀|过油针型阀|手拧阀

产品名称	直角针型阀|外螺纹针型阀|针阀|过油针型阀|手拧阀
公司名称	东莞市鑫龙威机械配件有限公司
价格	9.00/个
规格参数	品牌:XLW/鑫龙威 型号:1/4外牙 材质:黄铜
公司地址	广东东莞市长安镇乌沙时富五金饰品广场A栋首层A211号
联系电话	86 0769 81629980 18925813152

产品详情

注明：具体运费请买家根据实际交易货物联系卖家。！！！购前须知：（默认中通快递）拍前请与店主联系，确定产品型号规格，有无现货以及货期，以免造成不必要的麻烦，谢谢！本店运费，均按实际重量计算，买家拍下商品时，请先与客服联系，是否需要修改运费。直接拍下的话，运费多退少补。本店所有商品都是最低出厂价，谢绝还价，敬请谅解。

注：本图片为实物实拍，但是由于光线和显示器的不同，可能会导致一定的色差。不能接受色差的请慎重选择，以免产生交易纠纷。

任何阀门的作用都是为了切断流体. 根据阀芯的不同,可以分为截止阀,闸阀,旋塞阀,球阀,蝶阀,针型阀等等. 本公司生产主要有黄铜材质为主的各种铜球阀，也有耐高温和腐蚀的不锈钢球阀。

针型阀形比其他类型的阀门能够耐受更大的压力,密封性能好,所以一般用于较小流量,较高压力的气体或者液体介质的密封.针型阀形与压力表配合使用是最合适的了.一般的针型阀形都做成螺纹连接。公称压力：pn2.5 pn4 pn6.4 pn16 pn32mpa 公称通径：dn5～dn25
适用介质：油 、水 、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质 适用温度：-20°C～+440°C -70°C～-240°C ≤540°C ≤570°C等制造材料：20# 、1cr18ni9ti 、304 、316 、316l 、12cr1mov等。

首先阀体的防腐蚀，主要是正确选用材料。虽然防腐蚀的资料十分丰富，但能否选得恰当，还是不容易的事情，因为腐蚀的问题很复杂。选择阀体材料的难处，还在于不能只考虑腐蚀问题，同时必须考虑耐压耐温能力，经济上是否合理，购买是否容易等因素。 其次是采取衬里措施，如衬铅、衬铝、衬工程塑料、衬天然橡胶及各种合成橡胶等。如介质条件许可，这倒是一种节约的方法。 再次，在压力、温度不高的情况下，用非金属做阀门主体材料，往往能十分有效地防制腐蚀。此外针型阀阀体外表面还受到大气腐蚀，一般钢铁材料都以刷漆来防护。

各种类型针型阀的选用原则

1、低温介质的管路系统和装置上，宜选用加上阀盖的低温针型阀 2、炼油装置的催化裂化装置的管路系统上，可选用升降杆式针型阀。 3、化工系统的酸碱等腐蚀性介质的装置和管路系统中，宜选用奥氏体不锈钢制造的、聚四氟乙烯为阀座密封圈的全不锈钢针型阀。 4、冶金系统、电力系统、石化装置、城市供热系统中的高温介质的管路系统或装置上，可选用金属对金属密封针型阀。
5、需要进行流量调节时，可选用蜗轮蜗杆传动的、气动或电动的带v形开口的调节针型阀。6、石油、天然气的输送主管线、需要清扫管线的，又需埋设在地下的，选用全通径、全焊接结构的针型阀；埋设在地上的，选择全通径焊接连接或法兰连接的球阀。
7、成品油的输送管线和贮存设备，选用法兰连接的针型阀。
8、城市煤气和天然气的管路上，选用法兰连接和内螺纹连接的针型阀。
9、冶金系统中的氧气管路系统中，宜选用经过严格脱脂处理，法兰连接的针型阀。

本产品的品牌是XLW/鑫龙威，型号是1/4外牙，材质是黄铜，连接形式是外螺纹，工作温度是常温（℃），压力环境是常压，驱动方式是手动，试验压力是常压（MPa），公称通径是12（mm），标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，用途是流量控制，适用介质是水，类型(通道位置)是直角式，规格是1/4