

HIP 高压针阀 20-13LF4-

产品名称	HIP 高压针阀 20-13LF4-
公司名称	泽硕液压科技（上海）有限公司
价格	1250.00/个
规格参数	品牌:HIP 型号:20-13LF4 材质:不锈钢
公司地址	上海市青浦区重固镇北青公路6878号1幢2层A区242室
联系电话	021-59035705 17717488963

产品详情

hip 高压针阀 20-13lf4

泽硕液压科技（上海）有限公司美国hip公司提供其他类型的特殊阀门美国hip三通针阀，如阀门材质为哈氏合金（hc--276）针法系列，还有使用温度可达538度的超高温阀门美国hip三通针阀手动微调节，带安全头的气瓶阀及适用于石化中含硫化氢气体的阀门管件系列等多种产品可详细咨询。 hip 高压针阀 20-13lf4

1.工作压力范围：美国hip三通针阀69—1034mpa

2.工作温度范围：阀门标准配置的密封材质为teflon，使用温度可达232多，使用石墨填料最高温度可达427度，另外还有其他密封材料可选，如使用viton密封，温度可达177度，使用buua—n密封，温度可达93度，需要更高的温度条件下，可以选择标配石墨填料密封的高温阀杆型阀门，最高使用温度可达538度。

3.接口连接形式：卡套连接，npt，unf等形式。

4.接钢管外径尺寸：1/16"、1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、9/16"、3/4"、1"各种规格。

5.材质：阀门管件接头材质均为316不锈钢制造，接口形式规格多样，另外还可以采用镍基合金，蒙乃尔合金和哈氏合金等材质。

6.工作介质：大多数气体和非腐蚀性液体介质。

hip 高压针阀 20-13lf4

直通针阀：

接管	型号	mpa	连接	节流口 d(')	e(')	f(')	g(')	h(')	j(')	k(')	l(')	厚度 (')
1/16'	15-11af1	103	af1	0.025 2 1/2	1 1/8	1/4	13/32	1 1/8	5/16	3/4	9/64	1/2
1/8'	15-11af2	103	af2	1/16 3 1/8	1 1/2	11/16	15/16	1 1/16	5/16	7/8	9/64	3/4
1/4'	10-11af4	69	af4	1/8 4 5/8	2	1/2	1/2	1 7/8	1/2	1 3/8	7/32	1
3/8'	10-11af4	69	af6	1/8 4 5/8	2	1/2	1/2	1 7/8	1/2	1 3/8	7/32	1
1/8'npt	10-11nfa	69	nfa	1/8 4 3/4	2	7/8	7/8	2 7/16	1/2	1 3/8	7/32	1
1/4'npt	10-11nfa	69	nfb	1/8 4 3/4	2	7/8	7/8	2 7/16	1/2	1 3/8	7/32	1
3/8'npt	10-11nfc	69	nfc	1/8 4 3/4	2	7/8	7/8	2 7/16	1/2	1 3/8	7/32	1
1/2'npt	10-11nfd	69	nfd	5/16 5 5/8	2 5/8	3/4	1 3/8	1 3/8	1/2	1 5/8	5/16	1/2
1/8'npt	15f-11nfa	103	nfa	0.203 4 3/8	2	3/8	13/16	2	3/8	1 1/4	7/32	3/4
1/4'npt	15f-11nfb	103	nfb	0.203 4 3/8	2	3/8	13/16	2	3/8	1 1/4	7/32	3/4
3/8'npt	15f-11nfc	103	nfc	0.312 6 1/8	2 1/2	1/2	11/8	2 7/8	1/2	1 3/8	11/32	1
1/2'npt	15f-11nfd	103	nfd	0.312 6 3/8	2 5/8	3/4	13/8	3 1/8	1/2	1 3/8	11/32	1 1/2
3/4'npt	10f-11nff	69	nff	0.687 8 1/2	4 1/8	7/8	1 13/16	4 5/8	1 1/8	2 1/2	9/16	1 3/4
1'npt	10f-11nfh	69	nfh	0.687 8 1/2	4 1/8	7/8	1 13/16	4 5/8	1 1/8	2 1/2	9/16	1 3/4
1/4'	20-11lf4	138	lf4	1/8 4 3/8	2	3/8	13/16	2	3/8	1 1/4	7/32	3/4
3/8'	20-11lf6	138	lf6	13/64 4 3/8	2	3/8	13/16	2	3/8	1 1/4	7/32	3/4
9/16'	20-11lf9	138	lf9	5/16 6 1/8	2 1/2	1/2	1 1/8	2 7/8	1/2	1 3/8	11/32	1
3/4'	20-11lf12	138	lf12	7/16 7	3	3/4	1 1/2	3 3/4	5/8	1 3/4	7/16	1 3/8
3/4'	10-11lf12	69	lf12	33/64 7	3	3/4	1 1/2	3 3/4	5/8	1 3/4	7/16	1 3/8
1'	20-11lf16	138	lf16	9/16 8 27/64	4 1/8	7/8	1 13/16	4 5/8	1 1/8	2 1/2	9/16	1 3/4
1'	10-11lf16	69	lf16	11/16 8 27/64	4 1/8	7/8	1 13/16	4 5/8	1 1/8	2 1/2	9/16	1 3/4

1/8'	30-11hf2	207	hf2	1/16	3 1/4	1 1/2	11/16	15/16	1 13/16	5/16	7/8	9/64	3/4
1/4'	30-11hf4	207	hf4	3/32	5 3/16	2	5/8	1	2 7/16	1/2	1 3/8	7/32	1
3/8'	30-11hf6	207	hf6	1/8	5 3/16	2	5/8	1	2 7/16	1/2	1 3/8	7/32	1
9/16'	30-11hf9	207	hf9	1/8	5 3/8	2 5/8	1	1 7/16	2 7/8	1/2	1 3/8	7/32	1 1/2
1'	30-11lf16	207	hf16	7/16	8 27/64	4 1/8	15/16	1 11/16	4 7/16	1 1/8	2 1/2	9/16	1 3/4
9/16'	40-11hf9	276	hf9	1/8	5 5/8	2 5/8	1	1 7/16	2 7/8	1/2	1 5/8	7/32	1 1/2
1/8'	60-11hf2	414	hf2	1/16	5 3/16	2	5/8	15/16	2 7/16	1/2	1 3/8	7/32	1
1/4'	60-11hf4	414	hf4	1/16	5 3/16	2	5/8	1	2 7/16	1/2	1 3/8	7/32	1
3/8'	60-11hf6	414	hf6	1/16	5 3/16	2	5/8	1	2 7/16	1/2	1 3/8	7/32	1
9/16'	60-11hf9	414	hf9	1/16	5 5/8	2 5/8	1	1 7/16	2 7/8	1/2	1 3/8	7/32	1 1/2
1/4'	100-11xf4	690	xf4	1/16	5	2 5/8	3/4	1 1/16	2 1/2	1/2	1 5/8	7/32	1 1/2
3/8'	100-11xf6	1034	xf9	1/16	5	3 1/2	7/8	1 3/16	2 5/8	1/2	1 5/8	7/32	1 1/2

本产品的品牌是HIP，型号是20-13LF4，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，工作温度是高温（ ）