

P45KT4E20H4XC 丹佛斯变频器FC111-

产品名称	P45KT4E20H4XC 丹佛斯变频器FC111-
公司名称	锦州华惠科技有限公司
价格	10400.00/个
规格参数	品牌:Danfoss/丹佛斯 型号:FC111P45KT4E20H4XC 产品系列:VLT
公司地址	辽宁锦州市太和区富海街8号
联系电话	86 1894 0662016 18940662016

产品详情

vlt® hvac basic drive fc111vlt® hvac basic drive是一种hvac行业风机水泵专用型变频器，可以控制功率高达90 kw的交流电动机。它采用最新技术的电力电子元器件，集成众多风机水泵专用功能，同时实现同级别变频器中最紧凑的外形尺寸

丹佛斯变频器fc111功能和优点

产品范围3 x 200 – 240 v.....0.25 – 45 kw3 x 380 – 480 v.....0.37 – 90 kw3 x 525 – 600 v..... 2.2 – 90 kw

机箱该变频器满足ip 20/机架机箱的要求。可选的ip21/nema 1、ip 54/nema12

可抵御恶劣环境带涂层的pcb，强制通风避开了电子元件。印刷电路板在变频器内部受到良好保护。最高运行环境温度可达50 并排安装，真正节省空间紧凑的书本型设计允许真正的并排安装，而不会降低额定值。内置直流电抗器和rfi滤波器内置c3射频干扰滤波器可限制最长25米的屏蔽电机电缆产生的无线电干扰。同时可选内置c1和c2滤波器。内置直流电抗器，满足en 61000-3-12的谐波抑制要求。集成多种应用功能内置pi控制器，自能逻辑控制器自动能量优化(aeo)功能、火灾功能、睡眠模式、飞车启动等。规格
主电源(l1, l2, l3)：供电电压3 x 200 – 240 v ± 10%3 x 380 - 480 v ± 10%3 x 525 – 600 v ± 10%输出数据(u, v, w)：输出电压：电源电压的0 - 100%输出频率：0-400
hz输出切换：无限制加减速时间：1-3600秒数字输入：可编程输入：4逻辑：pnp或npn电压水平：0-24 v模拟输入模拟输入：2模式：1电流/1电压或电流电压水平：0 -10 v (可调节) 电流水平：0/4 - 20 ma (可调节) 模拟输出：可编程模拟输出：2模拟输出的电流范围：0/4 - 20 ma继电器输出：可编程继电器输出：2 (240 vac, 2 a和400vac, 2a)认证：ce, c-tick, u现场总线通讯：fln apogemodbus rtu

丹佛斯变频器fc111是经过优化设计，适用于泵和风机的基本操作，帮助用户提高生产效率并降低使用成本。

华惠科技有限公司

经销批发的abb变频器、西门子变频器、丹佛斯变频器、威伦触摸屏、横河eja压力变送器畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本店所有产品均保证如实描述，保证正品，质量可靠，稳定性高！自出货之日起，全国联保（正品必备），无偿保修12个月，可供验货！充足的库存，热情的服务，实惠合理的价格是您的长久伙伴！联系人：陈先生手机：18940662016qq：408251617

本产品的品牌是Danfoss/丹佛斯，型号是FC111P45KT4E20H4XC，产品系列是VLT，应用范围是水泵专用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380-480（V），供电电压是低压，适配电机功率是45（kW），滤波器是内置RFI滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是V/F闭环，输出电压调节方式是PAM控制，外型是塑壳，营销方式是现货，额定电流是73（A），物料编号是FC111P45KT4E20H4XC，外形尺寸（宽x高x厚）是239*518*242（mm）