

混凝土干湿两用园林和高空作业机械

产品名称	混凝土干湿两用园林和高空作业机械
公司名称	太原晋商诚通工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	类别:喷浆机 品牌:晋商诚通 型号:HSP-7
公司地址	山西省太原市晋源区旧晋祠路新万水物贸城东外区15号
联系电话	86-03515677153 15834195864

产品详情

隧道用湿式喷浆机配套产品

供应隧道用湿式喷浆机混凝土干湿两用园林和高空作业机械

提醒事项：以下产品只是本厂矿山施工产品，欢迎客户询价洽谈您所需要的产品！

隧道用湿式喷浆机组成原理

喷射混凝土是利用压缩空气，将按一定配比的混凝土拌和料通过管道输送并高速喷射到受喷面上凝结硬化，从而形成混凝土支护层。

隧道用湿式喷浆机用途

喷射混凝土技术以其简单的工艺、独特的效应、经济的造价和快捷的施工速度，在建筑、铁公路隧道施工、矿山井巷建设、边坡加固等领域广泛应用。

隧道用湿式喷浆机特点

直通转子式不粘结料腔，出料通畅，高效省时。

低压、低速旋流风、稀薄流输送，料流均匀、稳定，喷层强度高。

四点弹性补偿夹紧，密封效果好，机旁粘尘少，易损件寿命长。

隧道用湿式喷浆机技术参数

型号 名称	pz-3	pz-5	pz-9	type name
喷射能力	3 m ³ /h	5.5 m ³ /h	9 m ³ /h	output
最大传输距离	200 m	200 m	150 m	max.conv.dist
水灰比	< 0.4	< 0.4	< 0.35	water cement ratio
最大骨料粒径	10 mm	15 mm	20 mm	max.aggregate.size
输送管内径	42/50 mm	50 mm	64 mm	hose inner size
工作压力	0.2-0.6 mpa	0.2-0.6 mpa	0.2-0.6 mpa	operating air pressure
耗风量	5-6 m ³ /min	7-8 m ³ /min	9-10 m ³ /min	air consumption

驱动功率	3 kw(4hp)	5.5 kw(7.5hp)	7.5 kw(10hp)	motor power
电压等级	380v,440v,660v,1140v 50hz/60hz			voltages
底盘	底盘可装配成轮胎式、滑撬式、轨轮式 is tyre .skid and rail-wheel are optional			basic chassis

供应隧道用湿式喷浆机混凝土干湿两用园林和高空作业机械

本产品的类别是喷浆机，品牌是晋商诚通，型号是HSP-7，产品别名是喷锚机，动力方式是电动机，重量是0.8（t），功率是7.5（kw），平台高度是30（m），平台承载是50（kg），产品用途是挂网喷浆，规格是7