

U41SM-16P 不锈钢法柱塞阀

产品名称	U41SM-16P 不锈钢法柱塞阀
公司名称	天津市南开区申平顺通五金销售中心
价格	面议
规格参数	品牌:华特 型号:UJ41F/SM-16P 连接形式:法兰
公司地址	中国 天津 天津 南开区 密云路新南马路五金城2区15栋119号
联系电话	86 022 87881516 13820877150

产品详情

检索关键字：不锈钢柱塞阀产品型号：uj41h产品规格：dn15-400产品材质：wcb、cf8、cf8m、cf3、cf3m

不锈钢柱塞阀结构规范

pn1.6-4.0pn6.40.0

dn15-250dn1500

pn1.6-4.0pn6.40.0

dn>250dn>200

柱塞截止阀

平衡式柱塞截止阀

性能范围

阀体材料

适用温度

适用介质

压力范围

铸钢

<425

水、蒸汽、石油产品

pn1.6 ~ 1.6mpa

不锈钢	<300	硝酸、醋酸	通畅范围
含钼不锈钢	< 300	氢、氧、尿素等	dn15 ~ 300mm
蒙乃尔	< 300	氢氟酸等	

不锈钢柱塞阀外形及连接尺寸

1.6mpa uj41h6c uj41w6c/p/r																	
公称通径dn(m)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	
主要外形尺寸及连接尺寸 (mm)	l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650	698	787	914
	d	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	405	460	520	580
	d1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
	d2	45	55	65	78	85	100	120	135	155	185	210	265	320	375	435	485
	b	14	14	14	16	16	16	18	20	20	22	24	26	30	30	34	36
	z-d	44	44	44	48	48	48	88	88	88	88	8-23	12-23	12-25	12-25	16-25	16-30
	h	133	170	178	195	230	250	272	300	312	365	400	460	940	985	1100	1395
重量	?	3.5	4.5	6	8	11	15	21	32	44	62	85	148	260	340	552	752

不锈钢柱塞阀外形及连接尺寸

2.5mpa uj41h-25c uj41w-25c/p/r																	
公称通径dn(m)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	
主要外形尺寸及连接尺寸 (mm)	l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650	698	787	914
	d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	360	425	485	550	610
	d1	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550
	d2	45	55	65	78	85	100	120	135	160	188	218	278	332	390	448	405
	b	16	16	16	18	18	20	22	22	24	28	30	34	36	40	44	48
	z-d	44	44	44	48	48	48	88	88	88	88	12-23	8-25	12-30	16-30	16-34	16-34
	h	133	170	178	195	230	250	272	300	312	365	410	470	940	1000	1140	1400
重量	?	3.5	4.5	6	8	11	16	22	32	48	65	90	165	280	360	580	800

不锈钢柱塞阀外形及连接尺寸

4.0mpa uj41h-40c uj41w-40p/r																	
公称通径dn(m)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	
主要外形尺寸及连接尺寸 (mm)	l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650	698	787	914
	d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	375	445	510	570	655
	d1	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385	450	515	585
	d2	45	55	65	78	85	100	120	135	160	188	218	282	345	408	465	535
	b	16	16	16	18	18	20	22	22	24	28	30	38	42	46	52	58
	z-?d	44	44	48	48	48	48	88	88	8-23	8-25	8-25	12-30	12-34	16-34	16-34	16-41
	h	133	170	178	195	230	250	272	300	312	365	410	580	940	1000	1140	1400
重量	?	3.5	4.5	6	8	11	16	22	32	48	75	120	185	320	480	700	930

电话：022-87881516

手机：13820877150

qq: 125180522

邮箱：125180522@qq.com

销售地址：天津市南开区密云一支路新南马路五金城2区15栋119

本产品的品牌是华特，型号是UJ41F/SM-16P，连接形式是法兰，材质是不锈钢，公称通径是DN15-DN400 (mm)，适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，规格是DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80