柱塞式闸阀

产品名称	柱塞式闸阀
公司名称	上海齐威阀门有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:西博思 型号:UZ41SM/H 材质:铸钢
公司地址	上海市普陀区梅川路1247号4幢2010室
联系电话	86-02151602999 13032150111

产品详情

简单描述

一、柱塞式闸阀 结构特点及简图柱塞式闸阀是由阀体，阀盖，阀杆，柱塞，导向套，密封环，手轮等零件组成（如图），当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在导向套中上下往复运动，使柱塞端部斜锥面与阀座面完成阀门的开启和关闭功能。柱塞闸阀中柱塞与密封环采用过盈配合，通过调节中法兰螺栓预紧力，使密封环压缩所产生的倾向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封从而磨损性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用，从而提高阀门的使用寿命。柱塞式闸阀是根据原有的闸阀连接尺寸设计制造的，由于闸阀在使用过程中出现外漏，密封环带复性较差，使用寿命短等特点，本柱塞闸阀结合了柱塞阀的无泄漏优点和闸阀启闭快又耐高温高压的特点，成为一种结构新颖的无泄漏柱塞闸阀。

二、柱塞式闸阀 性能规范

阀体材料	适用温度	适用介质	压力范围
铸钢	<250°C	水、蒸汽、油品	pn1.6～4.0mpa
铸铁	<180°C	水、蒸汽、油品	pn1.6
不锈钢	< 200°C	硝酸、醋酸	通径范围
含钼不锈钢	< 200°C	氨、氢、尿素等	dn15～400mm

二、柱塞式闸阀 试验压力

试验项目	试验介质	试验压力
压强试验	水	1.5pn
高压密封试验	水	1.1pn
低压气密封试验	气	0.5-0.7mpa

二、柱塞式闸阀 主要外形与连接尺寸

dn(mm)尺寸(mm)	1.6mpa uz41sm-16c、p、r uz41h-16c、y、p、r															
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	130	150	160	180	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600
do	100	100	120	140	160	180	200	240	280	320	350	400	520	640	760	900
d	95	105	115	135	140	160	180	195	215	245	280	335	405	460	520	580
d1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
d2	45	55	65	78	85	100	120	135	155	185	210	265	295	375	435	485
b	14	14	14	16	16	16	18	20	20	22	24	26	26	30	34	36
z-?d	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	12-23	12-23	12-25	16-25	16-30

dn(mm)尺寸(mm)	2.5mpa uz41sm-25c、p、ruz41h-25c、y、p、r															
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	130	150	160	180	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600
do	100	100	120	140	160	180	200	240	280	320	350	400	520	640	760	900
d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	360	425	485	550	610
d1	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550
d2	45	55	65	78	85	100	120	135	160	188	218	278	332	390	448	505
b	16	16	16	18	18	20	22	22	24	28	30	34	36	40	44	48
z-?d	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-23	8-25	8-25	12-25	12-30	16-30	16-34	16-34

dn(mm)尺寸(mm)	4.0mpa uz41sm-40c、p、r uz41h-40c、y、p、r															
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	130	150	160	180	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600
do	100	100	120	140	160	180	200	240	280	320	350	400	520	640	760	900
d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	375	445	485	570	655
d1	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385	430	510	585
d2	45	55	65	78	85	100	120	135	160	188	218	282	345	390	465	535
b	16	16	16	18	18	20	22	22	24	28	30	38	42	40	52	58
z-?d	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-23	8-26	8-26	12-30	12-33	16-30	16-36	16-39

上海齐威阀门有限公司注册商标“ty”牌，现在已经成为阀门行业中最有名望的品牌之一。

近年来，在阀门行业中"ty"品牌凭借自己的实力占有了市场，不仅在其专业技术领域内孜孜以求，而且在市场开拓上同样兢兢业业。

“ty”品牌主要阀门产品有：闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、安全阀、调节阀、减压阀、爆破片及各类特殊流体控制阀门；其产品广泛应用于油气、化工、电力、石化、冶金、水处理、造纸、医药、食品行业以及特需市场处于领先地位。“ty”品牌的专业技术能为各种最复杂和要求最

严格的流体控制需求提供全方位解决方案。

阀门http://www.xibosi.cn

高压阀门http://www.365pv.com

阀门网http://www.51famen.com

阀门网站http://www.valvew.org

阀门http://www.valve365.com

齐威阀门http://www.cnyiduvalve.com

阀门厂http://www.valve3.com

阀门 http://www.txfxbz.com

销售电话：021-60518333

销售传真：021-51861552手机：13032150111

本产品的品牌是西博思，型号是UZ41SM/H，材质是铸钢，连接形式是法兰，公称通径是DN15-DN400（mm），适用介质是水、蒸汽、油品，压力环境是PN1.6～4.0MPa