

SRT-6200S 手持便携式分体表面粗糙度仪

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | SRT-6200S 手持便携式分体表面粗糙度仪 |
| 公司名称 | 上海诺彩贸易有限公司 |
| 价格 | 5200.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 类型:手持式粗糙度仪 品牌:LANDTEK/兰泰 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区德立路88弄14号2201室 |
| 联系电话 | 86-02159904358/31261256 13818551016 |

产品详情

该仪器采用计算机技术，符合国标gb/t 6062及iso，din，ansi和jis四项标准。测量工件表面粗糙度时，将传感器放在工件被测面上，由仪器内部的驱动机构带动传感器沿被测表面做等速滑行，传感器通过内置的锐利触针感受被测表面粗糙度，此时工件被测表面的粗糙度引起触针产生位移，该位移使传感器电感线圈的电感量发生变化，从而在相敏整流器的输出端产生与被测表面粗糙度成比例的模拟信号，该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统，dsp芯片将采集的数据进行数字滤波和参数计算，测量结果在液晶显示器显示出来，同时可以与pc机通讯，实现数据分析和打印。

* 多参数测量：ra.rz.rq.rt。

* 高精度电感传感器。

* rc.pc-rc.gauss.d-p四种滤波方式。

* 具有自动关机功能。

* 体积小，重量轻，使用方便。

* 此表能记忆7组测量数据及测量条件以备下次查看或联机处理。

* 具有公英制转换功能。

* 采用“usb 数据线输出”和“rs-232数据线输出”与pc进行通讯。

* 提供蓝牙 bluetooth 数据输出选择。

| | | |
|--------|----------------|---------------------------|
| 显示器 | | 蓝色背光， |
| 测量参数 | | ra、rz、rq、 |
| 测量范围 | | ra，rq：0.05 rz，rt：0.020 |
| 精确度 | | 不大于 ± 1 |
| 示值变动性 | | 不大于 6% |
| 传感器 | 测量原理 | 电感式 |
| | 半径 | 10 um |
| | 材料 | 金刚石 |
| | 测力 | 16 mn(1.6 gf) |
| | 角度 | 90 ° |
| | 纵向半径 | 48 mm |
| | 最大驱动行程 | 17.5 mm / 0. |
| | 取样长度（任选） | 0.25 mm，0 |
| 驱动速度 | 测量时 | 当取样长度 |
| | | 当取样长度 |
| | | 当取样长度 |
| | 返回时 | vt = 1 mm/s |
| 分辨率 | 0.001 um 当 | |
| | 0.01 um 当测 | |
| | 时 0.1 um 当测 | |
| 评定长度ln | | 1~5 l可选 |
| 自动关机 | | |
| 工作环境 | | 温度：0~50 |
| 电源 | | 4 节 7 号电 |
| 外型尺寸 | 主机 | 149 x 67 x 29 |
| | 测量底座 | 185 x 56 x 47 |
| 重量 | | 485 g |

标准配件：

1. 主机.....1台
2. 小螺丝刀.....1把
3. 测量底座.....1个
4. 可调支架.....1个
5. 标准样板 ssp-180.....1块
6. 标准传感器 srp-100.....1个
7. 传感器保护套.....1个
8. 手提便携箱.....1个
9. 使用说明书.....1份

可选配件：

1. 深槽传感器 srp-110
2. 曲面传感器 srp-120
3. 测量延长杆 ser-150
4. 测量台架 srs-1
5. rs232或usb联机线及软件
6. 蓝牙通讯和软件

本产品的加工定制是否，类型是手持式粗糙度仪，品牌是LANDTEK/兰泰，型号是SRT-6200S