

表面粗糙度测试仪 表面光滑度检测仪 NDT150

产品名称	表面粗糙度测试仪 表面光滑度检测仪 NDT150
公司名称	深圳市力达信仪器有限公司
价格	8900.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:表面粗糙度仪 品牌:凯达
公司地址	广东省深圳市龙华新区观澜大道111号
联系电话	0755-82598905 18922864132

产品详情

表面粗糙度测试仪 光洁仪器 表面光滑度检测仪 ndt150 深圳直销可配套打印机使用

高精度粗糙度仪

概述

精密粗糙度测试仪是一种高精度表面光洁度检测仪器，可对多种机械加工零件表面的粗糙度进行测量，包括平面、斜面、外圆柱面，曲面，小孔，沟槽及车轴等。

主要特点

- 机电一体化设计，体积小，重量轻，使用方便；
- 采用dsp芯片进行控制和数据处理，速度快，功耗低；
- 兼容iso、din、ansi、jis多个国家标准；
- 连续工作时间大于20小时
- 超大容量数据存储，可存储100组原始数据及波形。
- 实时时钟设置及显示，方便数据记录及存储。

- 具有自动休眠、自动关机等节电功能
- 可靠防电机走死电路及软件设计
- 显示测量信息、菜单提示信息、错误信息及开关机等各种提示说明信息；
- 中/英文语言选择；
- 可连接电脑和打印机；
- 打印全部参数或打印用户设定的任意参数。
- 可选配蓝牙功能。
- 可选配曲面传感器、小孔传感器、测量平台、传感器护套、接长杆等附件。

技术参数

名称	内容	
测量	z轴	160 μm
范围	(垂直)	
	x轴	17.5mm
	(水平)	
分辨率	z轴	0.01 μm/±20 μm 0.02 μm/±40 μm
	(垂直)	0.04 μm/±80 μm
测量	参数	ra rz==ry(jis) rq rt==rmax
项目		rp rv r3z r3y rz(jis)
		rs rsk rku rsm rmr
	标准	iso,ansi,din,jis
	图形	支承率曲线,粗糙度轮廓,直接轮廓
滤波器		rc,pc-rc,gauss,d-p
取样长度(lr)		0.25,0.8,2.5mm
评定长度(ln)		ln=lr×n n=1~5
传感器	测量原理	位移式差动电感
	触针	天然金刚石,90锥角,5 μm针尖半径
	测力	<4mn
	导头	硬质合金,滑行方向半径40mm
	滑行速度	lr=0.25, vt=0.135mm/s lr=0.8, vt=0.5mm/s lr=2.5, vt=1mm/s 返回 vt=1mm/s
示值误差		不大于±10%
示值变动性		不大于6%
电源		内置锂离子充电电池,用dc5v,800ma充电器充电
外形尺寸		158x63.5x46mm
重量		约300g

工作环境	温度：-20 ~ 40
	湿度：< 90% rh
储存运输环境	温度：-40 ~ 60
	湿度：< 90% rh

测量范围	参 数	显示范围
	ra,rq	0.005 μ m ~ 16 μ m
	rz,r3z,ry,rt,rp,rm	0.02 μ m ~ 160 μ m
	sk	0 ~ 100%
	s,sm	1mm
	tp	0 ~ 100%

标准配置：

- ndt150粗糙度仪主机 1台
- 标配传感器 1个
- 多刻线标准样块 1块
- 可调支架 1个
- 电源适配器 1套
- 说明书 1个
- 合格证 1个
- 保修卡 1个

公司专业销售：各种粘度计、固体密度计/比重计，液体密度计/浓度计，各种硬度计，显微镜，稠度计，分光光度计，ph计，电导率仪，浊度计，各种电子分析天平等实验室分析仪器。

无损检测仪系列：涂层测厚仪，超声波测厚仪，粗糙度测试仪、超声波探伤仪，光泽仪，微量水分测定仪，白度计，色差仪，电火花检漏仪，电火花断丝取出机等等无损检测仪器。

各种检测设备：熔体流动速率测试仪，熔融指数仪，粉体综合特性测试仪，萃取器，等等检测设备。

供应公司：深圳市力达信仪器有限公司公司地址：深圳市龙华新区观澜大道111号联系电话：0755-82598905商务手机：189 2286 4132 陈经理阿里巴巴诚信通：<http://ldxyiqi.1688.com/>公司网站：www.ldx17.comqq邮箱:2776325116@qq.com

售后服务：1、所有产品均属原装正品。2、所有产品均免费保修一年，终身维护，保修期间产生的一切费用由我方承担。(天灾、人为现象除外)3、所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，并保证在3天内更换新品。4、关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术人员至完全熟练为止。5、其他详细购买事宜，参考双方协定的合同条款。

本产品的加工定制是是，类型是表面粗糙度仪，品牌是凯达，型号是NDT150，测量范围是0.005-16，测量参数是1mm，取样长度是0.25,0.8,2.5mm (mm)，评定长度是n=1~5 (mm)，扫描长度是1 (mm)，

电源是电池，重量是0.3（kg），外型尺寸是158x63.5x46（mm）