

TR110粗糙度仪|粗糙度仪厂家科迪仪器

产品名称	TR110粗糙度仪 粗糙度仪厂家科迪仪器
公司名称	东莞市科迪仪器有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:数字式测厚仪 品牌:科迪仪器
公司地址	广东省东莞市寮步镇泉塘工业区曲岭一路18号
联系电话	86-076922086050 18929157469

产品详情

tr110粗糙度仪

tr110粗糙度仪是继tr100粗糙度仪之后推出的新一代袖珍式表面粗糙度仪。tr110粗糙度仪具有测量精度高、测量范围宽、操作简便、便于携带、工作稳定等特点，可以广泛应用于各种金属与非金属加工表面的检测，tr110粗糙度仪是传感器主机一体化的袖珍式仪器，具有手持式特点，更适宜在生产现场使用。

tr110粗糙度仪功能特点

tr110较tr100主要在以下几方面进行了改进：

采用锂离子充电电池，可长时间工作，无记忆效应，充电时间短，电池寿命长

改进了电路的工作性能，降低了工作电压，功耗和电路噪声相应降低

改进了传感器的驱动机构、材料及加工工艺，装配更精确，测量更稳定

新设计的显示界面增加了一些必要的测量提示和低电压提示

增加了传感器测头保护门，有效的保护了传感器测头，保证了测量的精度

增加了液晶背光功能，方便用户在光线较暗处使用

体积更小，重量更轻

tr110粗糙度仪技术参数

测量参数：ra、rz

测量范围：ra:0.05-10 μ m rz:0.1-50 μ m

取样长度：0.25mm、0.8mm、2.5mm

评定长度：1.25mm、4mm、5mm

扫描长度：6mm

示值误差： $\pm 15\%$

示值变动性： $< 12\%$

传感器类型：压电晶体

电源：3.6v锂离子电池

工作温度：0 $^{\circ}$ c-40 $^{\circ}$ c

重量：160g

外型尺寸：110 \times 70 \times 24mm

本产品的加工定制是是，类型是数字式测厚仪，品牌是科迪仪器，型号是TR110，测量范围是Ra:0.05-10 μ mRz:0.1-50 μ m (mm) ，显示方式是来电说明，外形尺寸是110 \times 70 \times 24mm (mm)