

# DLYK-32/I带摇控水泵缺相保护器

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | DLYK-32/I带摇控水泵缺相保护器             |
| 公司名称 | 乐清市北白象绿成电器厂                     |
| 价格   | 180.00/个                        |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:德伦<br>型号:DLYK-32/I |
| 公司地址 | 温州市乐清市北白象中垟田老村                  |
| 联系电话 | 18267709132                     |

## 产品详情

### 1、用途及适用范围

1) 我公司生产的lgyk系列智能电机综合保护器，主要集缺相、漏电、过载、遥控启动停止为一体，用户还可以根据负载功率大小调节，选择合适档位。本产品既可以对运行中的380v 50hz的交流电机进行全方位的保护，也可以作为电机的不频繁启动的开关，并且对线路中的变压器的跌落开关掉闸或总保险丝熔断而引起的多台电机缺相运行导致电动机过流损坏的事故能起到一定预防作用。

2) 本产品适用下列环境，（1）海拔高度不超过2000m，（2）没有雨雪侵蚀的地方（3）无爆炸危险的介质并无腐蚀和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方。（4）周围环境温度为：-5-40。本产品还具有0-3000米的远程遥控功能，特别适用于远距离鱼塘，田间抽水，山林灌溉，用户可以根据需要随时可以遥控开启和关闭保护器。

### 2、产品结构

（1）遥控器主要由发射器和接收器组成。（2）保护器内部有交流接触器、电流互感器、电路板等组装而成。

### 3、产品型号

| 型号      | 理论距离1000m  | 理论距离3000m    | 功率    |
|---------|------------|--------------|-------|
| lgyk-12 | 实际400-700m | 实际1000-1500m | 3.5kw |
| lgyk-18 | 实际400-700m | 实际1000-1500m | 5.4kw |
| lgyk-25 | 实际400-700m | 实际1000-1500m | 7.5kw |
| lgyk-32 | 实际400-700m | 实际1000-1500m | 12kw  |

我们产品以lgyk-32/1 ( cjx2-32a)为标准配置，其余都为定做产品，1型为标准配置，遥控距离1000m，2型3000m。如果需要增加遥控距离和改变功率，请与当地经销商或者本公司联系。

#### 4、工作原理

##### 功能1：

缺相，当电机运行时，其中三相出现不平衡时，当然有可能其中一相出现电压跌落，或是断相，本产品会在消除干扰三秒内作出断路保护动作。此时故障指示灯会亮起，如要进行重新启动，必须经过手动消除故障后关闭功能开关，再次开启后系统才复位成功，再次投入运行。

##### 功能2：

过流，根据电机选择合适的工作电流，例如一台3.3kw的电机，根据带载启运电流或是满负荷工作一般选取1.5倍工作电流，即选取5kw作为运行时的工作电流，当电机出现堵转或是电机短路时它的工作电流远会超出1.5倍，此时保护器会侦测到电机的工作状态，迅速作出断路反应。本产品最大为12kw.最小识别运作保护为1kw以上。

##### 功能3：

漏电，本产品漏电原理为零序相电流不为0的工作原理，出厂默认为75ma，当系统出现超过75ma漏电流时本产品会以0.1s断路，实现保护负载端设备。

##### 功能4：

遥控功能，本机遥控系统为百万分之一的误码率，所以用户大可放心使用,不必担心会出现误开启，本设备有别于其它遥控系统，高可靠高稳定是我们开发本系统的一贯宗旨，本遥控系统出厂时已配对使用，如果用户在使用过程中要增加遥控器或是要清除目前所使用的遥控器时按以下方法操作，（1）如增加遥控时，按住面板上学习按键三秒后，遥控指示灯会亮起，此时放开按键，按住遥控器上开键或是关键三秒，如果主机遥控灯闪亮三下时，说明此时遥控与主机配对成功，学习成功后，主机会记录下遥控器并长期保存，（2）如要删除主机中所有记录的遥控器，则按住学习按键8秒以上，遥控灯闪三下说明主机清除成功。本主机最多可记录十只遥控器，当然是以先学习记录先淘汰原则，超过十只时第一只清除并记录新遥控，依次排列。

#### 4、外形及安装尺寸

| 外形尺寸 |     |    | 安装尺寸 |    |     |
|------|-----|----|------|----|-----|
| 长    | 宽   | 高  | 长    | 宽  | 安装孔 |
| 230  | 126 | 83 | 210  | 60 | 4x7 |

#### 7、开箱检查

用户开箱后必须检查产品是否完好无损，是否因运输和保管不善造成产品有缺陷，如有上述现象，产品不能使用，请及时与供销商联系解决。

#### 8、公司承诺

自产品出厂日期起12个月内，在客户正常储运、保养、使用条件下，因产品的制造问题而不能正常使用的时候，我公司提供“三包”服务。

#### 9、订货须知

订货时必须写明：名称、型号、规格、数量。比如：lgyk-32/1 1 0 0只。

注：如果要定做特殊要求的产品可与厂家协商订做。

本产品的加工定制是是，品牌是德伦，型号是DLYK-32/I，温控范围是-40-60（ ），工作电压是380（V），外型尺寸是210\*130\*90（mm），适用电机功率是 12（kw），遥控距离是1000米3000米