

SYD-2806G型全自动沥青软化点仪

产品名称	SYD-2806G型全自动沥青软化点仪
公司名称	常州德图精密仪器有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:SYD-2806G 测量范围:-5-125
公司地址	detu18@163.com
联系电话	86 0519 88291935 13082506495

产品详情

syd-2806g型全自动沥青软化点仪

本仪器适用于测定道路石油沥青、煤沥青的软化点，也适用于测定液体石油沥青经蒸馏或乳化沥青破乳蒸发后残留物的软化点。温度由仪器自控，无人误差。外置式温度探头，对温度反映灵敏。速度采用pid加模糊逻辑算法控制，线性升温。新型外观，操作更加方便于工作。有磁力搅拌装置，试验温度更均匀。手动，自动两种方式检测试验结果，自动计算平均值。配有微型打印机实时打印试验结果。带有rs232接口可以与微机联网。

测温范围:-5-125 ;测温精度:0.1 计时范围:0-99分99秒;试验范围:5-125 升温速率(5±0.5)/min升温方式:升温速度采用pic加模糊逻辑算法控制,磁力搅拌;检测方式:手动检测;钢球质量:3.5g±0.05g钢球直径:9.53mm;钢球下沉:25.4mm环:jtj052-2000 规程标准执行标准:gb/t4505,astmd36,t0606-2000

本产品的品牌是德图，型号是SYD-2806G，测量范围是-5-125，测量精度是0.1，外观尺寸是1200（mm），重量是10（Kg），产品用途是测定道路石油沥青、煤沥青的软化点，加工定制是是