

# 大功率变压器JBK3 -3000VA照明变压器

产品名称	大功率变压器JBK3 -3000VA照明变压器
公司名称	上海广伐电器有限公司
价格	680.00/个
规格参数	电压比:220/2201104824126.3 电源相数:单相 额定功率:3
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳乐路188号
联系电话	86 0577 62759353 13868752200

## 产品详情

1860

型号	外形尺寸			安装孔距		安装孔数
	bmax	dmax	emax	a	c	
jbk-50	86	95	93	70 ± 0.4	50 ± 3	5 ×
jbk-100	100	110	113	85 ± 0.4	60 ± 2.5	6 ×
jbk-150	100	125	113	85 ± 0.4	66 ± 2.5	6 ×
jbk-250	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	9 ×
jbk-300	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	9 ×
jbk-400	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	9 ×
jbk-500	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	9 ×
jbk-700	160	160	137	110 ± 0.4	102 ± 3	9 ×
jbk-1000	160	180	137	150 ± 0.4	100 ± 3.5	9 ×
jbk-1500	160	240	137	160 ± 0.4	132 ± 3.5	9 ×
jbk-2000	184	270	137	160 ± 0.4	132 ± 3.5	9 ×

变压器--产品用途 (bk(dk)控制变压器)

bk系列机床控制变压器，适用50-60hz，电压至500v的电路中，通常用作机床控制电路或局部照明灯及指示灯。

变压器--结构特征 (bk(dk)控制变压器)

bk变压器按结构分为壳式，按安装方式可分为立式。

变压器--使用环境 (bk(dk)控制变压器)

1、周围空气温度—5 至+40 ，最高月平均气温不超过+30 ； 2、安装地点海拔不超过1000m； 3、大气相对湿度在周围空气温度为+40时不超过50%，在较低温度下可以有较同的相对湿度，最湿月的平均最大月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

变压器--安装尺寸 (bk(dk)控制变压器)

型号	外形尺寸			安装孔距		安装尺寸
	bmax	dmax	emax	a	c	
bk-50	86	95	93	70 ± 0.4	50 ± 3	5 ×
bk-100	100	110	113	85 ± 0.4	60 ± 2.5	6 ×
bk-150	100	125	113	85 ± 0.4	66 ± 2.5	6 ×
bk-250	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	9 ×
bk-300	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	9 ×
bk-400	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	9 ×
bk-500	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	9 ×
bk-700	160	160	137	110 ± 0.4	102 ± 3	9 ×
bk-1000	160	180	137	150 ± 0.4	100 ± 3.5	9 ×
bk-1500	160	240	137	160 ± 0.4	132 ± 3.5	9 ×
bk-2000	184	270	137	160 ± 0.4	132 ± 3.5	9 ×

本产品的电压比是220/2201104824126.3，电源相数是单相，额定功率是3，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是广伐电器，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是0.9，型号是JBK3