

两端带插头电子连接线

产品名称	两端带插头电子连接线
公司名称	苏州宏鹏电子有限公司
价格	3.50/个
规格参数	品牌:宏鹏 型号:1005 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	中国 江苏 苏州 相城区 太平镇聚金路888号
联系电话	86 0512 69578496 13776117258

产品详情

经营理念：

以精益求精的精神专注经营，以品质和服务为向导，使客户成为永远的朋友；

以诚信的口碑做到说做一致，让客户和合作永无后顾之忧；

以合理的价格做最优良的产品，使客户有良好的竞争优式达成多赢。

公司发展：

2011年4月苏州宏鹏电子有限公司成立

6月正式投入生产

7月成为苏州美达科技（音影业）合格供应商

8月取得美国ul（harness/cable ass）认证

9月成为台湾建陵苏州瑞穗（功率放大器），常熟华东电声（喇叭）合格供应商

10月成为浙江嘉善星龙电讯（喇叭）合格供应商

线束小知识：

线束是电路中连接各电器设备的接线部件，由绝缘护套、接线端子、导线及绝缘包扎材料等组成。

线束的分类线束按作用和信号来分：强电线束、弱电线束、信号线束等等按行业类型类分：工业线束、家电线束、汽车线束、通信线束等等广义的线束包含：压接装配类和注塑装配类线束材料的好坏，也直接影响到线束的质量，线束材料的选择，关系到线束的质量和使用寿命。线束一般由导线、绝缘护套、接线端子以及包装材料组成。一、接线端子的材料选择端子材质（铜件）用的铜主要是黄铜和青铜（黄铜的硬度比青铜的硬度稍低），其中黄铜占的比重较大。另外，可根据不同的需求选择不同的镀层。二、绝缘护套的选择护套材质（塑料件）常用的材质主要有pa6、pa66、abs、pbt、pp等。设计插件时可根据不同的需求选择不同的材质，还可根据实际情况在塑料中添加阻燃或增强材料，以达到增强或阻燃的目的，如添加玻璃纤维增强等。三、线束导线的选择根据使用环境的不同，选择相应的导线材料。四、包扎材料的选择线束包扎起到耐磨、阻燃、防腐蚀、防止干扰、降低噪声、美化外观的作用，一般根据工作环境和空间大小来选择包扎材料。在包扎材料的选择上通常有以下几种1.胶带胶带在线束中起到捆扎、耐磨、绝缘、阻燃、降噪、作标记等作用，在包扎材料中一般占到30%左右。线束用胶带一般分pvc胶带、气绒布胶带和布基胶带3种。pvc胶带耐磨性、阻燃性较好；耐高温在80 左右，降噪性不好，价格较便宜。绒布胶带和布基胶带材料为pet。绒布胶带的包扎性和降噪性最好，耐高温在105 左右；布基胶带的耐磨性最好，耐高温最高150 左右。绒布胶带和布基胶带共有的缺点是阻燃性不好，价格昂贵。2 .波纹管波纹管在线束包扎中一般占到60%左右，甚至更多。主要的特点就是耐磨性较好，在高温区耐高温性、阻燃性、耐热性都很好。波纹管的耐高温在-40-150 间。它的材质一般分pp和pa2种。pa材质在阻燃、耐磨方面优于pp材质；但pp材质在抗弯曲疲劳性方面强于pa材质。3 . pvc管pvc管的功用和波纹管差不多。pvc管柔软性和抗弯曲变形性较好，而且pvc管一般为闭口，所以pvc管主要用于线束拐弯的分支处，以便使导线圆滑过渡。

本产品的品牌是宏鹏，型号是1005，线芯材质是镀锡铜线，芯数是1-100，护套材质是硅胶，电线最大外径是4（mm），标称截面是2（mm²），产品认证是UL认证，加工定制是是