PVC压片试验机 压延机 PVC塑胶颗粒压片机

产品名称	PVC压片试验机 压延机 PVC塑胶颗粒压片机
公司名称	东莞市虎门品诚检测仪器设备厂
价格	5000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:顺成 类型:橡胶混炼机
公司地址	东莞市虎门镇白沙五村工业区
联系电话	0769-81688951 15362623915

产品详情

sc-7063滚筒压片机

概述

本机供橡胶业，塑料业厂商及科研单位作生胶塑炼、胶料与配合剂混炼、混炼胶的热炼及哑铃片试样的压片之用，也可用于塑料的混炼试验。

主要技术参数

混合装料容量：0.5～1kg；

辊筒直径：110±2mm；

筒工作面长度：330±2mm；

辊筒间调节距：0～3mm，可任意调节；

加热方式：电加热，2.5kw×2组发热芯；

辊筒温度：常温～250℃±5.5℃，数字显示温度，可任意调节，

加热：常温～200度（橡胶），

加热：常温～250度（塑料）；

辊筒转速：约40转/分钟，定速；

辊筒速比：1 ：1 (或依要求订制)；

马达（减速）：220v/ac, 0.5hp, 1420r/min，40k：1；

外形尺寸：约,长750×宽350×高930mm；

整机重量：约0.45t。

本产品的加工定制是是，品牌是顺成，类型是橡胶混炼机，型号是sc-7063，工作容积是混合装料容量：0.5～1kg；（l），螺杆转速是1420r/min（r/min），生产能力是*（kg/h），别名是滚筒压片试验机，适用范围是橡胶塑料pvcpe色母粒等，螺杆直径是110±2mm；（mm），螺杆长径比是1：1(或依要求订制)；，主电动机功率是2.5kw*2（kw），外形尺寸是长750×宽350×高930mm（m），重量是200（kg）