

插件碳膜电阻 色环电阻 1/2W 0.5W 5% 1R 33 47 68K 750K

产品名称	插件碳膜电阻 色环电阻 1/2W 0.5W 5% 1R 33 47 68K 750K
公司名称	深圳市福田区新亚洲电子市场友成电子商行
价格	13.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:1/2W5%1R至1M
公司地址	中国 广东 深圳市 福田区华强北路新亚洲电子商场一期2A109
联系电话	86 0755 61685994 13510201943

产品详情

精度为5%的碳电阻，以欧姆为单位的标称值,欢迎来电咨询 1.0 5.6 33

160 820 3.9k 20k 100k 510k 2.7m 1.1
6.2 36 180 910 4.3k 22k 110k 560k
3m 1.2 6.8 39 200 1k 4.7k 24k
120k 620k 3.3m 1.3 7.5 43 220 1.1k
5.1k 27k 130k 680k 3.6m 1.5 8.2 47
240 1.2k 5.6k 30k 150k 750k 3.9m 1.6
9.1 51 270 1.3k 6.2k 33k 160k 820k
4.3m 1.8 10 56 300 1.5k 6.6k 36k
180k 910k 4.7m 2.0 11 62 330 1.6k
7.5k 39k 200k 1m 5.1m 2.2 12 68
360 1.8k 8.2k 43k 220k 1.1m 5.6m 2.4
13 75 390 2k 9.1k 47k 240k
1.2m 6.2m 2.7 15 82 430 2.2k 10k
51k 270k 1.3m 6.8m 3.0 16 91 470
2.4k 11k 56k 300k 1.5m 7.5m 3.3 18
100 510 2.7k 12k 62k 330k 1.6m
8.2m 3.6 20 110 560 3k 13k 68k
360k 1.8m 9.1m 3.9 22 120 620 3.2k
15k 75k 390k 2m 10m 4.3 24 130
680 3.3k 16k 82k 430k 2.2m 15m 4.7
27 150 750 3.6k 18k 91k 470k 2.4m
22m 5.1 30

膜

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是1/2W5%1R至1M，种类是常规，性能是通用，材料是碳膜，制作工艺是膜式非线绕型，外形是圆柱形，标称阻值是1R至1M，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是200-400MM，额定功率是0.5（W），功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是代理