

JR28-D23(LR2)热过载继电器-

产品名称	JR28-D23(LR2)热过载继电器-
公司名称	乐清市沪川电器开关厂
价格	25.00/个
规格参数	应用范围:热/热过载 品牌:CNHB/华表电气 型号:JR28-D23(LR2)
公司地址	乐清市柳市镇沙后村(注册地址)
联系电话	2773147 18368747775

产品详情

使用范围 csjr28-lr2系列热过载继电器适用于50/60hz,额定绝缘电压为660v,额定电流为0.1-0.93a的电流中用于电机过载时的断相保护。此继电器有不同的机构及温度补偿,可插入lc1-d系列,ac触头,它是世界90年代最先进的继电器。主电路基本参数额定绝缘电压660v;额定工作电流25、35、93a密封调节器额定整定电流辅助电路具有电气隔离的常开和常闭额定频率50-60hz使用类别,额定工作电压约定发热和额定工作电流热元件额定电流调节范围技术参数

型号type	继电器额定工作电流rated working current of thermal relay	热元件thermal component		
		额定电流rated current (a)	额定电流选择范围 rated or scale of rated current(a)	
csjr28-lr2-d13	25	csjr28-lr2-d1301	0.16	0.10-0.16

		1302	0.25	0.16-0.25
		1303	0.40	0.25-0.40
		1304	0.63	0.40-0.63
		1305	1.0	0.63-1.0
		1306	1.6	1.0-1.6
		13x6	2.0	1.25-2.0
		1307	2.5	1.6-2.5
		1308	4.0	2.5-4.0
		1310	6.0	4.0-6.0
		1312	8.0	5.5-8.0
		1314	10.0	7.0-10.0
		1316	13.0	9.0-13.0
		1321	18.0	12.0-18.0
		1322	25.0	17.0-25.0
csjr28-lr2-d23	36	csjr28-lr2-d2353	32	23.0-32.0
		2355	36	28.0-36.0
csjr28-lr2-d33	93	csjr28-lr2-d3353	32	23.0-32.0
		3355	40	30.0-40.0
		3357	50	37.0-50.0
		3359	65	48.0-65.0
		3361	70	55.0-70.0
		3363	80	63.0-80.0
		3365	93	80.0-93.0
csjr28-lr2--d43	120	csjr28-lr2--d4365	104	83.0-104.0
		4367	120	95.0-120.0
		4369	140	110.0-140.0

本产品的应用范围是热/热过载，品牌是CNHB/华表电气，型号是JR28-D23(LR2)，产品系列是TeSysD，触点负载是中功率，触点切换电流是20，触点切换电压是220，触点形式是一开一闭，额定电流是30-38A，额定电压是AC/DC24-240，防护特征是密封式，线圈电源是5，线圈功率是50W，电流性质是交流，外形尺寸是小型