

TLZX-I阻旋式料位开关

产品名称	TLZX-I阻旋式料位开关
公司名称	麻城图尔克传感科技有限公司
价格	960.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:TUERKE/麻城图尔克 型号:TLZX-I
公司地址	麻城市龙池工业区杭荣科技园
联系电话	0713-2117633 13968744139

产品详情

tlzx-i阻旋式料位开关 | 阻旋式料位控制器 (220v)

麻城图尔克传感科技有限公司

tlzx-i阻旋式料位开关用途

tlzx-i阻旋式料位开关 (阻旋式料位控制器) 额定电压220v, 额定电流5a,金属外壳。本产品被广泛应用于钢铁、电力、化工、水泥、煤炭、冶金、建材、矿山、港口码头、粮食仓库等各类需要物料测量的行业。

tlzx-i阻旋式料位开关 (阻旋式料位控制器) 麻城图尔克传感科技有限公司专业生产, 全国销售, 厂家批发, 量大从优, 质保一年!

tlzx-i型阻旋式料位控制器用于定点测量料仓的料位, 它具有抗粘结、耐高温、灵敏度可调等特点。阻旋式料位控制器安装在料仓的底部、仓壁或顶部, 可实现空仓或满仓报警。控制信号可与进出料设备相连锁, 自动启停输送设备, 实现控制系统的自动化控制。若应用于微机配料中, 可大大提高产品质量, 提高生产效率。

tlzx-i阻旋式料位开关技术参数

工作电压: 工作电压: 220vac 50hz	输出信号: 开关量信号
额定功率: 3.5w	测量扭矩: 0.5~1.0kg? cm
接点电容: 5a/250vac	适用比重: 0.5g/ cm3
防护等级: ip67	环境温度: -20 ~+60
重量: 2.1kg	检测叶片转速: 1rpm

tlzx-i阻旋式料位开关优点：

- 1.外壳全密闭，具有较好的防水防尘性能。
- 2.拉力弹簧可调，可适应各种容重物料的测量。
- 3.探极长度可调，适应各种长度要求。
- 4.独特的离合器设计，具有过载保护功能。
- 5.采用全密封轴承，外加特殊油封，可防止粉尘沿传动轴渗入。
- 6.测量块状物料效果最佳。
- 7.安装简单，且不必从仓壁上拆下，即可检查、更换内部零件。
- 8.选用性能优良的电机、行程开关等电气部件，确保长期使用。

tlzx-i阻旋式料位开关工作原理

tlzx-i阻旋式料位控制器接通电源且检测叶片未受阻挡情况下，电机带动检测叶片正常运转。此时，行程开关x12被压合，4、5触点接通给出无料信号。当检测叶片遇到物料受阻时，电机外壳相对转动一个角度，触动行程开关x11，电机停转，同时行程开关x12被释放，3、4触点接通给出有料信号。

麻城图尔克公司技术力量雄厚，检测设备先进齐全。

选择麻城图尔克绝对放心！

本产品的加工定制是是，品牌是TUERKE/麻城图尔克，型号是TLZX-I，类型是阻旋式料位控制器，测量范围是100，测量精度是0.1，额定电压是220（V），输出信号是5(A)（mA），电源是标准，材质是金属，尺寸是标准尺寸（mm）