

# 阻旋料位开关，阻旋料位控制器

产品名称	阻旋料位开关，阻旋料位控制器
公司名称	辽宁三锋仪表有限公司
价格	345.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:三锋 型号:ZXK-阻旋式料位控制器
公司地址	辽宁省辽阳市经济开发区泰丰路9号
联系电话	0419-4123331 15141946077

## 产品详情

概述：

zxk系列阻旋式料位控制器广泛应用于现代工业生产过程和仓储部门。用来对敞开式容器内的粉状及颗粒状物料，进行料位监测或控制。其性能与目前国内生产的老式产品相比，具有技术先进、结构合理、性能可靠、使用维护方便、性能价格比高（以高温型为例售价不足进口产品的三分之一）等诸多优点。

特点：

主要裸露部件的材质均为不锈钢及铝合金制成，具有耐锈蚀、无污染、防潮、防尘等特点，食品设备或高尘等恶劣环境均可使用；

2、采用了机械过载保护装置，可以有效地避免由于使用不当或非正常外力对电机及减速器所造成的损坏；

为适应各种物料的不同比重，用户可任选检测叶片的形状及规格。为方便用户，机芯还设置了五档灵敏度的调节装置。

主要技术参数：

1、电源电压：ac 220v、ac 110v、dc 24v；

2、环境温度：-10 ~ +80 ；

- 3、输出信号：继电器输出无源信号；
- 4、接点容量：ac 220v/3a；
- 5、耗电功率：< 3w；
- 6、动作频率：6转/分钟；
- 7、安装方式：法兰安装或螺纹安装。

订货须知:

zxk系列阻旋式料位控制器，主要用于敞开式容器的无渗液粉状及颗粒状物料进行检测或控制。不适合有压力的封闭式容器和有渗液的物料环境使用。本系列控制器有两种型号多种规格，选购时应注意以下几点:

- 1、固定方式有法兰盘和g1.5英寸管螺纹两种，1型为法兰盘固定式：2型为g1.5英寸管螺纹固定式。
- 2、安装方式可侧装也可垂直安装。高量程垂直安装时请选购zxk-3型，用户可根据测量深度订购加长轴或加长软轴（1米以上量程时）。
- 3、检测片规格，出厂时一般是按砂石类物料的比重配套的，如被介质比重较轻，应使用较大面积的叶片（订货时请注明）。
- 4、被测介质温度为80~300℃时，请选购zxk-1r（或2r）型（订货时请注明）。
- 5、易爆粉尘土（如面粉加工储藏）环境，请选购zxk-\*b(其安装方式同上)。

本产品的加工定制是是，品牌是三锋，型号是zxk-阻旋式料位控制器，测量范围是开关，分辨率是无，适用范围是料位计，规格是200mm