

## 缝前设备1610 各种面料激光加工设备

产品名称	缝前设备1610 各种面料激光加工设备
公司名称	东莞市耐力激光设备有限公司
价格	28801.00/个
规格参数	品牌:耐力金雕 型号:NL-1610T激光加工设备 控制方式:自动
公司地址	东莞市南城区蛤地路28号映湖山庄临街商铺05号
联系电话	13929277629

### 产品详情

由于产品信息或产品价格时有波动，  
不能及时更新，交易结果请以洽谈为准。

畅销实用 缝前设备1610 各种面料激光加工设备

#### 产品描述

机器适用于切割非金属材料,优其广泛用于木料、有机玻璃（亚克力）、塑料等非金属材料厚实材料切割，运动部分采用高精密金属导轨和高速步进细分电机；嵌入式电脑控制，dsp数字高速处理技术，脱机操作，人性化操作界面。最大可储存128m加工文件，激光功率及雕刻切割速度变化随意控制的功能，切割精度高。是非金属材料激光切割行业及激光加工中心最好的选择。

#### 机器优点

-切割精准，无焦边、无黄边。

-系统轻巧，节省空间，操作简易。

-完善光学系统，激光功率稳定，寿命长。

-美国进口电机及驱动系统配置高精度同步系统，实现快速切割和高精度。

-三种数据交互（u盘、pc、网络）

-软件支持ai、plt、bmp、jpg、dxf、dst多种格式，无缝兼容coreldraw、cad、photoshop，等图文软件，方便操作

-采用lan接口，双向通讯，提高传送速度和准确性；可实现一台电脑控制多达254台。

#### 适用材料

木制品、有机玻璃(亚克力)、竹子、布料、皮料、纸张、橡胶、合成材料等。

#### 适用行业

使用于广告装饰、工艺礼品、家具、包装印刷、服装、布料、皮具装饰、纸品等。

#### 主要配置

#### 技术参数

机 型	nl-1610t
激光器类型	国产封离式co2激光器
冷却方式	水冷
激光功率	80w/100w/120/130w/150w(可选)
切割速度	0-800mm/s
雕刻速度	0-1500mm/s
重复定位精度	± 0.05mm
加工范围	1400x800mm
电 源	1ph+1 ac 220v 15a 50/60hz
外型尺寸	2100*1550*1100mm

包装尺寸	2150*1650*1260mm
重量	约：净重380kg，毛重 460kg
环境要求	温度15 -35 ,湿度humidity 30%-80%（无结露）

## 随机主要附件

## 我们的服务承诺

- 1.整机一年保修（易碎品、激光管除外，不同型号保修期不同）。
2. 24小时服务热线。
3. 18小时线上技术支援。
4. 24小时内上门服务。

## 样品展示

## 工厂展示

## 其他展示

本产品的品牌是耐力金雕，型号是NL-1610T激光加工设备，控制方式是自动，作用对象是皮革布料，电流是直流，用途是切割，产品别名是激光加工设备，最大线割速度是1500（mm/s），适用材质是各类纺织布料、绵料、皮革、PU、木料、有机玻璃、级张等非金属材料，最大刻线深度是10（mm），定位精度是0.05（mm），快进速度是64000（mm/min），切割头是双头，动力形式是激光，激光功率是80W，有效工作面积是1600x1000