

丹佛斯变频器

产品名称	丹佛斯变频器
公司名称	上海津信变频器有限公司
价格	6983.00/个
规格参数	品牌:Danfoss/丹佛斯 型号:FC-302P2K2T5E20H1XGC 产品系列:FC300
公司地址	浦东新区杨高北路528号14幢5083室
联系电话	86 21 65618877 13801823224

产品详情

丹佛斯变频器vltautomationdrivefc300

vlt fc300系列是一款全能型的变频器。automation drive代表了一种理念，即通过单台变频器控制任何机器或生产线上从标准到伺服的整个运行范围。

智能化的即插即用技术和无可比拟的可靠性，让变频器操作变得如同游戏般简单。

电源、功率、输出频率、输出转矩范围：

0.25 - 37kw (200 - 240 vac)

0.37 - 800 kw (380 - 600 vac/525 - 690 vac)

提供0和1000 hz之间的可变输出频率

提供160%恒定/可变转矩（持续1分钟）

功能特性：

紧凑的外型，适合并排水平/垂直安装，绝无降容问题，ip20(nema1)，ip21或ip55(可选)

智能逻辑控制器提供了必需的plc功能，可编程智能面板，三种安全停车功能，智能化散热系统

内置组件：rfi滤波器，dc电抗器，通过选型可以获得直流制动功能

通讯功能：标准rs485端口，通过选件卡可获得：profibus/devicenet/canopen

电机自适应功能：在静态中测试电机，测量定子阻抗，检查电机缺相，达到最佳的匹配

获取更多帮助和支持，请登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com。拨打上海津信变频器专业服务中心7/24技术支持热线400-888-6560，随时与我们联系。

本产品的品牌是Danfoss/丹佛斯，型号是FC-302P2K2T5E20H1XGC，产品系列是FC300，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380-400（V），供电电压是低压，适配电机功率是2.2（kW），滤波器是内置RFI滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电流矢量，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型是塑壳，营销方式是代理，额定电流是5.6（A），制动器是内置，控制面板是热插拔，数据拷贝，高级选件是可自由编程的运动控制器MCO305