

搪玻璃化工设备、搪瓷反应锅

产品名称	搪玻璃化工设备、搪瓷反应锅
公司名称	淄博市福民化工设备有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:搪瓷反应釜 品牌:福民
公司地址	山东省淄博市张店区张周路7号
联系电话	05332860177 18753392299

产品详情

搪玻璃设备产品是将会离二氧化硅的玻璃釉喷涂在钢制容器的内表面，经高温的灼烧而牢固地密集于金属表面上成为复合材料制品，所以，它具有玻璃的稳定性及金属强度的双重优点，是一种优良的耐腐蚀设备。广泛的应用于化工，石油，医药，农药，染料，食品等工业。

搪玻璃设备贮罐使用温度0-150；设备耐温差急变性，冷冲击：110；热冲击：120。

搪玻璃具有良好的绝缘性，玻璃层在规定的厚度内，用20kv高频电火花检查玻璃层时，工作面不导电。

搪玻璃能耐各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱的腐蚀。

ff系列说明：1、设计压力 罐体=0.2mpa 0.4mpa 0.6mpa 1.0mpa 夹套=0.6mpa 2、搅拌器：具有多种型式的搅拌器供用户选择 3、减速机：立式减速机 4、轴封：填料密封（0.2mpa）单端面机械密封（0.4mpa）双端面机械密封（0.6mpa 1.0mpa） 5、罐体设计压力超过0.6mpa的搪玻璃反应罐需特殊定货 6、ff系列反应罐主体尺寸符合hg/t2372-92标准，并在此基础上进行了改进。

系列	ff										
型号	ff-250	ff-300	ff-400	ff-500	ff-630	ff-800	ff-100	ff-125	ff-160	ff-200	ff-30000
	0	0	0	0	0	0	00	00	00	00	
公称容积 n(l)	2500	3000	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	30000

实际容积 (l)	3385	3381	4780	6011	6866	9060	11674	13651	17446	21790	32610
换热面积 (m ²)	8.68	9.74	12.16	14.89	19.89	18.38	21.35	24.89	29.48	34.04	44.7
d1 mm	1600	1600	1600	1750	1750	2000	2200	2200	2400	2600	3000
d2 mm	1750	1750	1750	1900	1900	2200	2400	2400	2600	2800	3200
h1 mm	195	195	195	195	195	197	197	197	197	210	280
h2 mm	1590	1810	2290	2410.	2766.	2760	2933	3453	3696	3941	4440
				5	5						
h3 mm	1060	1060	1060	1200	1200	1200	1300	1300	1400	/	/
h4 mm	440	440	440	477.5	477.5	550	600	600	650	700	800
h5 mm	1358	1358	1358	1475	1475	1545	1770	1770	1865	1865	2200
h6 mm	540	540	540	600	600	600	600	600	600	600	700
d mm	800	800	800	900	900	1100	1200	1200	1300	1300	1500
h mm	4123	4343	4823	5158	5514	5652	6100	6620	7008	7316	8420
ho mm	3658	3878	4358	4633	4989	5127	5575	6095	6483	6791	7800
检查孔(m m)	300 × 40 0	300 × 40 0	300 × 40 0	300 × 40 0	300 × 40 0	300 × 40 0	300 × 40 0	300 × 40 0	450	450	450
参考重量 (kg)	3300	3660	4230	5090	5600	6846	8936	10466	12137	14169	20700

本产品的加工定制是是，种类是搪瓷反应釜，品牌是福民，型号是K5000L，容积是5000（L），电热功率是不等（Kw），内锅尺寸是1750（mm），外径尺寸是1900（mm），电机功率是7.5（kw），搅拌转速是63-130（转/分），重量是5274（kg），结构类型是开式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封，规格是5000L