

# 关节轴承GE8E向心关节轴承

产品名称	关节轴承GE8E向心关节轴承
公司名称	南京首恒机械设备有限公司
价格	19.50/个
规格参数	品牌:SKF 型号:GE8E 旧型号:GE8E
公司地址	南京市栖霞区燕子矶街道和燕路522号之1
联系电话	13770569576 13390763569

## 产品详情

南京首恒机械设备有限公司

### 产品说明

向心关节轴承【ge....e....ge....es型】系列---ge6e ge8e ge10e ge12e ge15es ge17es ge20es ge25es ge30es ge35es ge40es ge45es ge50es ge60es ge70es ge80es ge90es ge100es ge110es ge120es ge140es ge160es ge180es ge200es ge220es ge240es ge260es ge280es ge300es

### 使用注意事项

与一般的机械零件相比，滚动轴承的精度较高，因此使用时也相应地应小心谨慎。

1) 保持轴承及其周围的清洁

2) 使用时仔细认真

若使用时粗心大意给轴承以强烈冲击，会使轴承出现伤痕、压痕、断裂等伤。

3) 使用合适的工具

4) 注意轴承的防锈

避免在潮湿的场所使用，而且为不使汗水沾上，应戴手套。

5) 使用者应熟悉轴承

6) 制定轴承使用的作业规范

- a、轴承的保管
- b、轴承及其周边的清洗
- c、安装部位的尺寸与加工质量的检验
- d、安装作业
- e、安装后的检查
- f、拆卸作业
- g、维护保养(定期检查)
  - h、润滑剂的补充

## 保管

轴承在出厂时均涂有适量的防锈油并用防锈纸包装，只要该包装不被破坏，轴承的质量将得到保证。但长期存放时，拟在湿度低于65%、温度为20 左右的条件下，存放在高于地面30cm的架子上为宜。另外，保管场所应避免直射阳光或与寒冷的墙壁触。

## 轴承的维护保养

为使轴承充分发挥并长期保持其应有的性能，必须切实做好定期维护保养(定期检查)。

通过适当的定期检查，做到早期发现故障，防止事故于未然，对提高生产率和经济性十分重要。

### 1、清洗

将轴承拆下检查时，先用摄影等方法做好外观记录。另外，要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样，然后再清洗轴承。

- a、轴承的清洗分粗洗和精洗进行，并可在使用的容器底部放上金属网架。
- b、粗洗时，在油中用刷子等清除润滑脂或粘着物。此时若在油中转动轴承，注意会因异物等损伤滚动面。
- c、精洗时，在油中慢慢转动轴承，须仔细地进行。

通常使用的清洗剂为中性不含水柴油或煤油，根据需要有时也使用温性碱液等。不论用哪种清洗剂，都要经常过滤保持清洁。

清洗后，立即在轴承上涂布防锈油或防锈脂。

### 2、检查与判断

为了判断拆下的轴承能否重新使用，要着重检查其尺寸精度、旋转精度、内部游隙以及配合面、滚道面、保持架和密封圈等。

关于检查结果，可由用惯轴承或精通轴承者进行判断。

判断的标准根据机械性能和重要度以及检查周期等而有所不同。如有以下损伤，轴承不得重新使用，必须更换。

1) 轴承零部件的断裂和缺陷。

2) 滚道面物滚动面的剥离。

## 公司简介

南京首恒机械设备有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。主营进口轴承;nsk轴承;skf轴承;fag轴承;ntn轴承;iko轴承;koyo轴承;timken轴承！

南京首恒机械设备有限公司经营的轴承类型有；iko轴承，iko直线导轨，iko直线滚子导轨，iko交叉滚子导轨，iko滚珠滑组，iko滚珠花键，iko往复旋转衬套轴承，iko直线衬套轴承，iko交叉滚子轴承，iko滚子从动轴承，iko凸轮从动轴承，iko滚针轴承，iko关节轴承/连杆球接头，iko平面滚针轴承，日本nok油封，nok o型圈，nok密封件，日本ezo微型轴承，德国fag轴承,daido轴承，timken轴承，thk轴承，thk直线导轨/滚珠螺杆/lm导轨，thk滚珠花键/直线滚珠衬套/直线球滚动滑座，thk交叉滚子导轨.球导轨/交叉滚子工作台/lm滚筒，thk交叉滚子轴承/球面轴承/连杆球接头，nsk轴承/直线导轨/滚珠螺杆，hiwin轴承/直线导轨/滚珠丝杠，sbc轴承/直线导轨/滚珠丝杠,abba 直线导轨，iko微小型直线导轨、iko直线导轨lwl,lwe,lwh,lwf,lwm,lwa,lws系列.iko直线滚子导轨lrx,lrw.lrx系列.iko交叉滚子导轨crw系列.iko滚珠滑组bwu,bsp,bspb,bsr,bsu系列.iko直线衬套轴承lmg,lm,lme,lmb,lms系列.iko滚珠花键lsg,lsb,lsa系列.iko往复旋转衬套轴承st,stsi,bg系列.iko滚子导轨rw,sr,gsn系列.iko平面滚针轴承ft,ftw系列.iko凸轮从动轴承cf,cfes,cfe,cf-fu1,nucf,cfs,cr系列.iko滚子从动轴承rnast,nast,nar

电 话：025-84433389

传 真：025-84433389

手 机：13851894369

销售经理：王宏斌

本产品的品牌是SKF，型号是GE8E，旧型号是GE8E，内径是8（mm），外径是16（mm），厚度是8（mm），重量是0.0075（kg），保持架及其材料是B内圈引导，使用特性是万向，用途是定型机,动压导轨,水力选矿设备,涂装机,高频焊机,纺织配套电气仪表设备,压力机,消声室，滚动体列数是需要维护的径向球面滑动轴承,钢对钢,无密封件，滚道类型是球面滚道，样品或现货是现货，轴承材质是高温轴承钢，类型是关节轴承，工作原理是滚动