

# 沥青无核密度仪的简单说明

产品名称	沥青无核密度仪的简单说明
公司名称	沧州耀华路业试验仪器厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京 型号:SR-305
公司地址	沧州献县河街镇 耀华仪器总汇 307国道144.6公里处
联系电话	0317-4651899 13111703025

## 产品详情

### 沥青无核密度仪用途：

沥青无核密度仪是测量热拌沥青路面密度和压实度的仪器，严格执行国家JTG E60-2008的标准，完全符合国家行业标准。

沥青无核密度仪采用最先进的雷达发射原理，是一款无放射性物质、非接触式的环保仪器。

### 沥青无核密度仪特点：

测量速度快---在1.5秒钟内显示测量结果

仪器内部自动进行温度补偿修正

提供4种测量模式：单点模式、连续模式、平均模式、离析模式

可以存储200组测量数据

自动计算平均密度、压实度和空隙率

测量单位为国际单位

电池的典型使用寿命为16小时

### 沥青无核密度仪技术指标：

物理特性：

体积尺寸 (W x D x H) : 315x 315x 272mm

重量 (带电池) : 4.6 kg

使用温度 : -20 to 70 ° C , 表面最大温度为 150 ° C

显示形式 : 480\*272点阵 16k色真彩色

数据存储 : 最大到200个测试数据

测量单位 : 公制 ( kg/m<sup>3</sup> )

传感器温度范围 : -20 to 170 ° C

电气特性 :

12V 12000mAh 三洋磷酸亚铁锂电池

电池可连续使用16小时

电池充电器 : 110V-240v

测量特性 :

测量深度 : 19 to 110mm

测量时间 : 1.5秒

仪器分辨率 : 0.001kg/m<sup>3</sup>

测量精度 :  $\pm 0.15$  kg/m<sup>3</sup>