CEM华盛昌DT-9501射线检测仪器

产品名称	CEM华盛昌DT-9501射线检测仪器
公司名称	深圳市恩慈电子有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:CEM华盛昌 型号:DT-9501
公司地址	深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501
联系电话	13008807054

产品详情

cem华盛昌dt-9501射线检测仪器核辐射检测仪

测量射线类型：α、β、γ和x射线

测量量程：辐射剂量率：0.01u sv/h-1200u sv/h

脉冲剂量率：0-30000cpm，0-5000cps

辐射剂量累计值：0.001u sv-999999sv

脉冲剂量累计值：0-999999

灵敏度：1u sv/h的co-60射线环境下，108个脉冲或1000cpm/mr/hr

α射线-从4.0兆伏特

β射线-从0.2兆伏特

γ射线-从0.02兆伏特

x射线-从0.02兆伏特

射线选择开关：对α、β、γ、x射线进行组合选择

传感器：卤素填装探测器

输出端口：usb电脑连接口（专用usb线延长线可选，可延长至100米）

平均时间：默认32秒，可在2秒和120秒之间手动或自动调节

显示：6位lcd大显示屏，带棒图显示，可显示如下数据：辐射剂量率、脉冲剂量率、辐射剂量累计值、脉冲剂量累计值、

时间、日期、报警值、标定校正因子、最大辐射剂量率

校正：可直接调整校正因子

报警功能：可自由设定报警值、缺省设置为5u sv/hr

精度（校验源co-60射线）：<10%（500u sv/h以下）

<20%（500u sv/h以上）

存储功能：可存储1000个数据，手动或自动存储

软件：可让数值实时远传到电脑，进行显示、分析、记录

探测器工作温度：-40~75℃

新型核辐射检测仪，使用说明书，保修卡，usb连接线，包装彩盒

本产品的加工定制是否，品牌是CEM华盛昌，型号是DT-9501，测量范围是-，测量对象是-，测量精度是--，分辨率是-，尺寸是-（mm），重量是-（kg）