

试压泵CB-6.3

产品名称	试压泵CB-6.3
公司名称	天津市南开区博业兴达机械设备销售中心
价格	面议
规格参数	品牌:天津市亨运通密封件有限公司 型号:CB-6.3 压力:6.3MPA (Mpa)
公司地址	天津天津市null
联系电话	022 - 27359385 13602085485

产品详情

sb手动试压泵

本单位生产的试压泵是专供各类压力容器、管道、锅炉、钢瓶、阀门、消防器材作实验室和水压试验中获得高压液体的理想设备。试压泵产品及配套试压、试验工程，已应用在航空领域的试压试验，并且在国防科研重点开发项目中应用。为我国重大的科研项目地下如：高压爆破试验、深海试验、空间技术、高温高压试验、异形管试验等，并做出了重大贡献。

手动试压泵技术参数

产品名称：sb手动试压泵

详细说明：

sb系列手动试压泵适用于水或液压油作介质，对各种压力容器、管道、阀门等进行压力试验，亦用于做液压能源提供所需要的压力；适用于化工、建筑、水暖、石油、煤炭、冶金、造船等行业。sb1.6~16系列手动试压泵主要技术参数：

型号	工作压力mpa	流量ml/次	重量kg	外形尺寸cm
sb-1.6	1.6	32	6	40 × 17 × 32
sb-2.5	2.5	32	6	40 × 17 × 32
sb-4.0	4.0	32	6	40 × 17 × 32
sb-6.3	6.3	45	9	46 × 21 × 35
sb-10	10	38	9	46 × 21 × 35
sb-16	16	46	10	46 × 21 × 35

型号	工作压力 mpa	高压 流量 ml/次	低压 流量 ml/次	重量 kg	外形 尺寸 cm
sb-25	25	6	40	15	58 × 5

					6 × 30
sb-40	40	6	40	15	58 × 5 6 × 30
sb-60	60	6	40	15	58 × 5 6 × 30
sb-80	80	6	40	15	58 × 5 6 × 30

本产品的品牌是天津市亨运通密封件有限公司，型号是CB-6.3，压力是6.3MPA（Mpa），材质是铸铁，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是手动，性能是无泄露,不阻塞，用途是试压泵,增压泵，原理是柱塞泵，输送介质是清水泵，适用范围是工地，流量是10（m³/h），扬程是15（m），工作压力是6.3，重量是10（kg），电压是220（V），规格是SB-1.6,SB-2.5,SB-4.0,SB-