

# 工业加湿器，离心加湿器，湿膜加湿器，超声波加湿器

产品名称	工业加湿器，离心加湿器，湿膜加湿器，超声波加湿器
公司名称	北京鑫之源空调设备有限公司
价格	18500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:百奥 加湿量:50Kg/h
公司地址	北京市丰台区方庄芳城园一区17楼B座2204室
联系电话	13801238020 13381185340

## 产品详情

百奥离心式加湿器js850a											
【所属类别】加湿器系列离心加湿器											
【商品简介】											
js850a商品售价：18500元/个 增湿量/小时：50kg/h 适用面积：400㎡以下											
【技术参数】											
产品名称：离心式加湿器 产品型号：js850a	性能说明：设计新颖，操作简单										
	2、加湿洁净，环保无白粉污染										
	3、采用国际最先进的离心雾化技术										
	4、加湿量大，射程远										
	5、可任意调节出雾量，雾化细微										
	6、专用的三防可调速马达										
	7、适用于造纸、棉纺、毛纺、麻织品等										
产品参数：	<table border="1"> <tr> <td>型号</td> <td>js850a</td> </tr> <tr> <td>加湿量</td> <td>50kg/h</td> </tr> <tr> <td>功率:</td> <td>550w(220v)</td> </tr> <tr> <td>机身尺寸</td> <td>520 × 830mm</td> </tr> <tr> <td>适用面积</td> <td>400平方米(3米高)</td> </tr> </table>	型号	js850a	加湿量	50kg/h	功率:	550w(220v)	机身尺寸	520 × 830mm	适用面积	400平方米(3米高)
型号	js850a										
加湿量	50kg/h										
功率:	550w(220v)										
机身尺寸	520 × 830mm										
适用面积	400平方米(3米高)										

## 详细描述：

### 一、百奥离心式加湿器工作原理：

百奥离心式加湿器是利用高速电机带动复合叶轮旋转产生真空，贮水箱内的水在大气压力作用下通过吸水器压至复合雾化叶轮，雾化成直径为5um的细雾，经过下进风道的微风，送至出雾口，在出雾口与上进风道的高速风流相汇合形成高速气雾喷到空气中，气雾与空气中的余热相接触，完全汽化，达到加湿目的。

### 二、百奥离心式加湿器工作特点：

1、加湿速度快；2、等焓加湿；3、对水质无特别要求；4、可以实施自动控制

### 三、百奥离心式加湿器使用条件：

1、环境温度：正常工作环境温度为 0-40oc

2、水源：一般使用的为中性自来水，采用悬挂式时进水口的压力为0.6-3kg/cm<sup>2</sup>

### 四、百奥离心式加湿器用途：

百奥离心式加湿器广泛应用于造纸、印刷、烟草、塑料、纺织、针织、花卉、草木培植、园林造景、贮藏室及公共场所，提高回潮率。

### 五、百奥离心式加湿器性能特征：

1.雾化盘采用不锈钢材料，增强对水和空气的腐蚀和变形的功能。

2.雾化齿及雾化导风罩采用高品质工程塑料，增强对水和空气的腐蚀和变形的功能，且使用寿命长。

3.风叶采用不锈钢材料，加强其韧性和抗氧化性。

4.通水孔都 5mm，即使水质不好，也不会产生堵塞现象。

5.手推式加湿器底脚有轮子，增加其灵活性，哪里湿度不够，便可在哪里使用，减少使用投资。

6.悬挂式头部装有同步异步电机，可使加湿器进行120°的单向摆动，增大加湿面积。设计上采用开放式空气流通，使用

7.时即使车间有灰尘的现象也不会导致堵塞，整个表面采用喷塑处理，故整体寿命较长。

您可能还对以下的产品感兴趣:

离心式加湿器-js840a

本产品的加工定制是是，品牌是百奥，加湿量是50Kg/h，功率是500W，工作电压是220V，工作电流是3A，尺寸是520 × 830mm（cm），工作温度是2-50，供水压力是0-6