

工业加湿器厂家供应 节能工业加湿器系列

产品名称	工业加湿器厂家供应 节能工业加湿器系列
公司名称	上海栗洁机械设备有限公司
价格	3880.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:栗洁 加湿量:15L
公司地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢二层384室
联系电话	13906595867

产品详情

温馨提示：

价格与图片仅供参考，具体交易详情请来电或旺旺咨询卖家！

喷雾降温系统是一种高效、节能的新型降温设备，以水为原料，利用高压柱塞泵将水加压至6兆帕以上，降温终端将粒径3-10 μm的水雾颗粒由特制的喷嘴喷出，在空气中快速扩散，扩散过程中不断被蒸发并吸收大量热能，环境温度瞬间下降5-8℃，同时能释放大量负离子，清新空气，也能大量吸收恶劣生产环境中的烟尘、飞毛等，起到很好的降尘作用，带来一个舒适的工作环境。喷雾降温系统整套设备启动后，雾化1升水仅需6w的电能，能耗是非常低。从性价比和降温效果上来看，该系统低碳、低能耗，符合环保要求，在降温、降尘领域中具备相当优势。

高大厂房大多是彩钢板结构，由于夏季阳光热辐射，加之厂房内设备运行产生热量，致使环境温度达40℃以上，地表温度甚至达到50℃，给作业人员带来不舒适感，引起恶心、眩晕、中暑等。生产效率也有所降低。但厂房面积一般在几千甚至上万平米，普通氟空调的制冷量根本无法满足如此巨大的作业面积。选择中央空调系统初期设备投资和后期运行费用巨大，也不现实，尤其是夏季用电缺口大，拉闸限电已是趋势，正是这样一种情形，在夏季高温时的广场、公交站台、候车室，地铁大厅、大型体育场馆酷热的环境，促使2010年上海世博会大规模应用并引起广泛关注，由此可见，喷雾降温系统有着巨大市场潜力。

高压喷雾降温系统特点：

(1) 雾细：喷头每秒能产生50亿个雾滴，雾滴直径仅为3~10 μm,尤如山中云雾，降温效果极佳。

(2) 节能：雾化一公升水只需消耗6w功率，主机耗电一般在0.75-5kw左右，喷雾量大小及管路可做自由组合延伸调整。

(3) 喷头及水雾分配器无动力易损部件，在高粉尘环境中也不损坏。

(4) 卫生：高系统用水是密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。

(5) 可靠性：因配有传感器和时序控制器，可达到较高自控精度和运行平稳性。

高压喷雾降温系统方式虽说成本降低，同时也避免了水帘墙的优点，但可能造成外界湿度变大，空气因饱和进而使水雾无法被空气吸收，所以对湿度的控制有一定要求，另外高压喷雾降温系统需要对水质进行处理，最好使用纯水或软化水，否则容易堵塞喷头，造成后续维护成本提高。

本产品的加工定制是是，品牌是栗洁，加湿量是15L，功率是3KW，工作电压是380/220V，工作电流是2200W，工作温度是常温，供水压力是70bar，型号是BM4-15