

锐新科高功率银胶

产品名称	锐新科高功率银胶
公司名称	佛山市顺德区锐新科屏蔽材料有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:否 材质:导电胶 用途:高功率导电胶
公司地址	佛山市顺德区大良德胜东路3号(广东华南家电研究院)研发楼二层201
联系电话	23623058 13411801887

产品详情

高功率导电银胶			
产品概述	高导热导电银胶粘合剂是一款特别为芯片需要高散而开发的芯片粘接胶,如大功率和和		
优点	1、260 的高耐温性 2、高速固化 3、低粘度 4、卓越的的导热性 5、优良的点胶性能,具有最小的拖尾或拉丝现象		
型号	rx-1603-c	rx-1603-d	
指标			
具体参数	粘度	90-150dpa • s	90-150dpa • s

数	触变性	5.0		5.0		
	银含量	85%		85%		
	体积电阻率	0.6 × 10 ⁻⁴ .cm		0.6 × 10 ⁻⁴ .cm		
	导热系数	10w/mk		25w/mk		
	铅笔硬度	4h		4h		
	固化条件	150 x30min				
解冻时间	-25 回温到25			-从-25 回温到25		
	10克(针筒)	1小时		10克(针筒)	1小时	
	20克(针筒)	1.5小时		20克(针筒)	1.5小时	
	50克(瓶)	2小时		50克(瓶)	2小时	
操明说明	回温后的胶必须立即放在点胶设备上加以使用。如果需要把胶转移到后期点胶器里面过程中带入杂质或空气。回温后的胶必须在12小时内全部使用完。超出工作小时后，胶粒子与树脂的分离，可能会造成胶性能不稳定。					
清洁	能使用易溶清洁剂进行清洗，可选用酒精或丙酮酸溶液进行清洗。					
包装规格	10g/支;30g/支；50g/支或按客户要求					
保质期	使用-20 冷藏环境保存，保存时间6个月					

本产品的加工定制是否，材质是导电胶，用途是高功率导电胶，触变性是5.0，银含量是85%，粘度是90-150dpa • s