

矿用隔爆型干式变压器

产品名称	矿用隔爆型干式变压器
公司名称	上海泰鹤电气有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	电压比:00 电源相数:三相变压器 额定功率:00
公司地址	上海青浦区纪鹤公路4005号
联系电话	86-02169744551-801/806/808 15000697899

产品详情

矿用隔爆型干式变压器

1. 使用范围：

ksg系列矿用隔爆型干式变压器可在一般矿井及有煤尘和沼气且有爆炸危险的矿井使用。

2. 结构特征：

箱壳系由钢板焊接制成，箱壳可能性受8个大气压力的波压试验，箱盖与箱沿之间接触面符合隔爆要求。

箱盖由钢板焊接制成，箱壳上有两个电缆出线套，出线套风面放置橡胶垫圈，电缆穿过橡胶垫圈，旋紧出线套后，可借橡胶垫圈压紧电缆以确保密封，所选的电缆外径必须与橡胶垫圈配合紧密，务必使电缆能被压紧完全密封，以保证隔离性能。

高压线圈可接成星形接法或三角形接法。改造时，需将变压器与电源切断，打开箱盖，在器身接线板上进行。

在箱壳内面有接地用的螺栓，箱壳拖架上也焊有接地螺栓，均应接地。

箱壳外面焊有拖架，供在水平位置使用拖动，在运输或储藏时可直立存放，以节省地位。

采用晶粒取向低耗冷轧硅钢片的新式铁芯及采用b级绝缘多层圆筒式线圈结构，空气自冷式矿井内装置。

本产品的电压比是00，电源相数是三相变压器，额定功率是00，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是泰鹤，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是00，型号是三相，是否提供加工定制是是，应用范围是隔离