

强化沸腾干燥机 沸腾一步制粒干燥机

产品名称	强化沸腾干燥机 沸腾一步制粒干燥机
公司名称	常州市博盈干燥设备有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:博盈 型号:FL-30
公司地址	天宁区郑陆镇粮庄村
联系电话	13915018109

产品详情

fl-b型沸腾制粒干燥机

品牌 博盈

型号 fl-30

适用物料 多种可用

应用领域 食品，制药，化工等

传热面积 30 (m²)

转速 2800 (r/min)

功率 5.5 (kw)

外形尺寸 0.8*2.8*3.0 (m)

重量 1500 (kg)

应用范围：本机主要用于：医药、食品、化工等行业的粉末物料混合、干燥、制粒、颗粒“顶喷”包衣、涂裹附层等作业。

如下操作：

药品造粒及包衣：1)造粒：压片颗粒、冲剂颗粒、胶囊用颗粒。2)包衣：颗粒、丸剂保护层、备色缓释

、薄膜、肠溶包衣。食品造粒及包衣：砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、氨基酸、调味料、膨化食品。 农药、颜料色素、染料造粒、粉状、颗粒、块状物料干燥

特点：通过粉体造粒、改善流动性、减少粉尘飞扬。通过粉体造粒改善其溶解性能。混合-制粒-干燥在-机内完成-步法制粒。采用抗静电滤料，设备操作安全。

设备内有压力卸放孔，一旦发生爆炸，操作人员不受伤害。

设备内表无死角，装卸料轻便快速，冲洗干净，符合“gmp”要求。

技术参数：

项目		机型													
名称	单位	3	5	15	30	45	60	90	120	150	200	300	500		
原料容器	容量	l	12	22	45	100	155	220	300	420	550	670	1000	1500	
	直径	m	0.3	0.4	0.55	0.7	0.86	1	1.1	1.2	1.5	1.4	1.6	1.8	
生产能力	kg	3	5	15	30	45	60	90	120	150	200	300	500		
作业时间	min	随物料特性而定 45-90													
蒸汽	压强	mpa	0.4-0.6												
	耗量	kg/h	10	18	35	60	99	120	130	140	161	180	310	400	
温度		室温-120 范围内可调节													
风机功率	kw	3	4	5.5	7.5	11	11	15	18.5	18.5	22	30	45		
噪声	db(a)	风机与主机隔离安装，噪声 75db(a)													
压缩空气	压强	mpa	0.6												
	耗量	m ³ /h	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.3	1.5	
主机外形尺寸(l×w×h)	m	1.1× 0.6× 2.1	1.1× 0.7× 2.3	1.25× 0.9 ×2.5	1.6× 1.1× 2.5	1.8× 1.28 ×2.6	1.85× 1.4 ×3.0	2.1× 1.5× 3.2	2.2× 1.65 ×3.3	3.2× 1.78 ×3.3 5	3.8× 1.88 ×3.8	4.2× 2.6× 4.0	4.2× 2.26 ×4.4		

本产品的加工定制是是，品牌是博盈，型号是FL-30，适用物料是多种可用，应用领域是食品、医药、化工，传热面积是60（m²），转速是5（r/min），功率是11（kw），外形尺寸是1.0*5.0*2.6（m），重量是1800（kg）