

不锈钢耐腐蚀化工流程泵

产品名称	不锈钢耐腐蚀化工流程泵
公司名称	靖江市宏盛机泵制造有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	品牌:宏盛HS 型号:CZZAO 材质:不锈钢
公司地址	新桥镇飞跃北路28号
联系电话	4321791 13705260026

产品详情

cz/za、zao化工泵

cz/zao系列标准化工泵是卧式、单级、单吸离心泵；其尺寸和性能符合din24256/iso2858标准。输送温度或高温液体；中性或有腐蚀性液体；清洁或内含有固体颗粒。特别应用于化学和石油化学工业、炼油厂、造纸厂和纸浆业及制糖业。泵型号意义说明 流量q可达2000立方米/小时 扬程h可达160米 工作压力p为2.5mpa 工作温度t为-80 ~ +300 特性曲线平坦，汽蚀值低，效率高。在不满负荷时，也保持这些特性。结构特点 作用于轴封处的压力由付叶片或叶轮上的平衡孔平衡。轴封对既可采用软填料密封(可冷却、也可不冷却)，也可采用各种结构的单、双端面机械密封(可采用平衡型)。滚珠轴承经久耐用，轴径尺寸充裕，以保证运行平稳。部分规格的泵体设计成双蜗壳体，以平衡径向力。轴承架包括轴、叶轮、填料函等形成一个组合部件，使泵体在维修时不须从管道上拆下(如果采用加长联轴器时，电机也不必拆下)。法兰设计采用pn16、pn25两种(依据材料的差别)。但是，也可适用

于ansi125磅/平方寸或150磅/平方寸。 输送介质 各种温度和浓度的硫酸、硝酸、盐酸和磷酸等和有机酸；各种温度和浓度下的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液；各种盐溶液；各种液态石油化工产品、有机化合物以及其它有腐蚀性的原料和产品。 目前我厂耐腐蚀材料能满足上述各种介质的要求，订货时，请用户提供所要输送介质的详细情况。制柜。

cz化工泵 性能参数

泵型号	泵额定转速n=2900r/min						泵额定转速n=				
	流量 m ³ /h	扬程m	汽蚀余 量m	效率%	介质比重为 时1.35配用 电机功率及 型号	流量m ³ / h	扬程 m	汽蚀余量 m	效率%	介质比重为时1. 35配用电机功 率及型号	
cz32-160	7.5	34.5	2.0	62	y112m-24kw	3.75	8.6	2.0	49	y90s-41.1kw	
	12.5	32	2.0			6.3	8.0	2.0			
	15.0	30	2.5			7.5	7.5	2.5			
cz32-200	7.5	51.8	2.0	51	y132s2-27.5k w	3.75	12.9	2.0	47	y90l-41.5kw	
	12.5	50	2.0			6.3	12.5	2.0			
	15	48	2.5			7.5	12	2.5			
cz32-250	7.5	82	2.0	40	y160m2-215k w	3.75	20.5	2.0	37	y100l1-42.02kw	
	12.5	80	2.0			6.3	20	2.0			
	15	78.5	2.5			7.5	16.2	2.5			
cz40-160	15	34.2	2.0	63	y132s2-27.5k w	7.5	8.55	2.0	60	y90l-41.5kw	
	25	32	2.0			12.5	8.0	2.0			
	30	30	2.5			15	7.5	2.5			
cz40-200	15	53.2	2.0	60	y160m1-211k w	7.5	13.3	2.0	57	y100l1-42.2kw	
	25	50	2.0			12.5	12.5	2.0			
	30	47.6	2.5			15	11.9	2.5			
cz40-250	15	81.2	2.0	50	y180m-222k w	7.5	20.3	2.0	48	y100l2-43kw	
	25	80	2.0			12.5	20	2.0			
	30	78.4	2.5			15	19.6	2.5			
cz40-315	15	126.8	2.0	50	y200l2-237k w	7.5	32.4	2.0	45	y132s-45.5kw	
	25	125	2.0			12.5	32	2.0			
	30	124	2.5			15	31.7	2.5			
cz50-160	30	36	2.0	73	y160m1-211k w	15	9	2.0	70	y90l-41.5kw	
	50	32	2.3			25	8	2.3			
	60	28.4	3.3			30	7.2	3.3			
cz50-200	30	55.2	2.0	72	y160l-218.5k w	15	13.5	2.0	70	y100l1-42.2kw	
	50	50	2.5			25	12.5	2.0			
	60	45.2	3.2			30	11.5	2.5			
cz50-250	30	84	2.5	64	y200l2-237k w	15	21	2.0	59	y112m-44kw	
	50	80	2.5			25	20	2.0			
	60	75	2.5			30	18.8	2.0			
cz50-315	30	128	2.5	60	y280s-275kw	15	32.5	2.0	58	y132m-47.5kw	
	50	125	2.5			25	32	2.5			
	60	123	3.0			30	31.5	3.0			
cz65-160	60	37	3.8	74	y180m-222k w	30	9.25	3.0	68	y100l1-42.2kw	
	100	32	4.3			50	8	3.4			
	120	28	5.0			60	7	3.7			

本产品的品牌是宏盛HS，型号是CZZAO，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是视情况而定，叶轮吸入方式是单吸式，流量是0-2000（m³/h），叶轮数目是单级，扬程是200（m），汽蚀余量是2.0（m），吸入口径是400（mm），排

出口径是400（mm），结构原理是喷射泵，级数是多级，重量是100（kg），电压是380（V），功率是1.5-160kw（kw），规格是CZZAO，产品别名是化工流程泵，适用范围是化工用泵，输送清洁或含有颗粒的液体，低温或者高温的液体，中性或腐蚀性的液体