

化高压泵ZE工流程泵

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 化高压泵ZE工流程泵 |
| 公司名称 | 靖江市裕丰泵阀机械厂 |
| 价格 | 15000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:裕丰 型号:ZE100-400 材质:钛合金 |
| 公司地址 | 靖江市新桥镇新柏村六组 |
| 联系电话 | 13961002069 |

产品详情

ze系列标准化工泵是卧式、单级、单吸离心泵；其尺寸和性能符合din24256/iso2858标准。ze系列标准化工泵的性能范围包括了ih系列标准化工泵所有性能，其效率、汽蚀性能等指标均超过ih型泵，可与型泵进行单机互换。输送低温度或高温液体；中性或有腐蚀性液体；清洁或内含有固体颗粒。

特别应用于：化学和石油化学工业造纸厂和纸浆业涂装行业(脱脂、磷化、电泳等工序)

流量：2000m³/h扬程：160m转速：1450~2900r/min泵型号意义说明 流量(q)可达2000立方米/小时 扬程(h)可达160米 工作压力(p) 5mpa 工作温度(t) -80 ~ +300 特性曲线平坦，汽蚀值低，效率高，在不满负荷时，也保持这些特性。

流量：1.6-2600m³/h 扬程：5-300m

转速：1450~2900 za、zao、ze石油化流程泵，是根据api160和vdma24297(轻/中型)规范设计的。

应用范围：本泵适合输送清洁或含有颗粒的液体，低温或高温的液体，中性或有腐蚀性的液体。

主要用途：

炼油厂、石油化学工业、煤加工工业和低温工程。

化学工业、造纸、纸浆业、制糖业和普通流程工业。

供水厂、海水淡化厂 供暖和空气调节系统

发电厂 环境保护工程

船舶及海上工业等 使用参数：

口径25-400mm 流量(q)可达2600m³/h

扬程(h)可达250m

工作压力 (p) 可达4.6mpa
工作温度 (t) -20 ~+180 中心支撑
-20 ~+450

产品性能参数表:1 2 3 4

本产品的品牌是裕丰，型号是ZE100-400，材质是钛合金，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮结构是闭式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是150 (m³/h)，叶轮数目是1，扬程是50 (m)，产品别名是高压泵，ZA泵，ZE泵，适用范围是化工